



Końcówka prosta INTERLOCK GW METRYCZNYM, seria ciężka, stal węglowa

Końcówka prosta INTERLOCK z gwintem wewnętrznym metrycznym, stożek 24° z o-ringiem, seria ciężka, do węża typu 4SH, R13 i R15. Materiał: stal węglowa, ocynkowanie.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. INTERLOCK GW M24x1,5, wąż 3/4" Indeks: TI-ILMW122-24-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 87,86 zł (108,07 zł) +5szt 73,98 zł (91,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Masa [kg]	0.246		
Końc. INTERLOCK GW M30x2, wąż 3/4" Indeks: TI-ILMW122-30-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,23 zł (38,41 zł) +5szt 26,30 zł (32,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	102		

Masa [kg]		0.227	
Końc. INTERLOCK GW M36x2, wąż 3/4" Indeks: TI-ILMW122-36-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 57,57 zł (70,81 zł) +5szt 48,48 zł (59,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	102.5		
Masa [kg]	0.389		
Końc. INTERLOCK GW M36x2, wąż 1" Indeks: TI-ILMW122-36-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 50,96 zł (62,68 zł) +5szt 42,91 zł (52,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Masa [kg]	0.408		
Końc. INTERLOCK GW M42x2, wąż 1" Indeks: TI-ILMW122-42-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 55,25 zł (67,96 zł) +5szt 46,52 zł (57,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Długość L [mm]	120		
Masa [kg]	0.48		
Końc. INTERLOCK GW M52x2, wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILMW122-52-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 84,57 zł (104,02 zł) +5szt 71,22 zł (87,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Długość L [mm]	134.5		
Masa [kg]	0.742		
Końc. INTERLOCK GW M52x2, wąż 1.1/2" Indeks: TI-ILMW122-52-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,08 zł (219,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2
Średnica wewnętrzna [mm]	38
Masa [kg]	0.759