

Końcówka prosta INTERLOCK GZ BSP, stal węglowa



Końcówka prosta INTERLOCK z gwintem zewnętrznym BSP, stożek 60°, do węża typu 4SH, R13 i R15. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. INTERLOCK GZ 3/4" BSP, wąż 3/4" Indeks: TI-ILBZ110-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 39,33 zł (48,38 zł) +5szt 33,12 zł (40,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	97.5		
Masa [kg]	0.176		
Końc. INTERLOCK GZ 1" BSP, wąż 1" Indeks: TI-ILBZ110-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 63,45 zł (78,04 zł) +5szt 53,43 zł (65,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Długość L [mm]	114.5		
Masa [kg]	0.319		

Końc. INTERLOCK GZ 1.1/4" BSP, wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILBZ110-20-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 70,43 zł (86,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Długość L [mm]	125.5		
Masa [kg]	0.526		
Końc. INTERLOCK GZ 1.1/2" BSP, wąż 1.1/2" Indeks: TI-ILBZ110-24-24	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 151,47 zł(186,31 zł) +5szt 127,56 zł(156,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Długość L [mm]	143.5		
Masa [kg]	0.695		
Końc. INTERLOCK GZ 2" BSP, wąż 2" Indeks: TI-ILBZ110-32-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 219,53 zł(270,02 zł) +5szt 184,87 zł(227,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Średnica wewnętrzna [mm]	50
Długość L [mm]	162
Masa [kg]	1.23