

Końcówka prosta JIC INTERLOCK GW UNF, stal węglowa



Końcówka prosta JIC INTERLOCK z gwintem wewnętrznym UNF, stożek 74° z o-ringiem, do węża typu 4SH, R13 i R15. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. JIC INTERLOCK GW 1.1/16", wąż 3/4" Indeks: TI-ILJW110-17-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 25,22 zł (31,02 zł) +5szt 21,24 zł (26,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Długość L [mm]	104		
Masa [kg]	0.206		
Końc. JIC INTERLOCK GW 1.5/16", wąż 1" Indeks: TI-ILJW110-21-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 69,14 zł (85,04 zł) +5szt 58,22 zł (71,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		

Długość L [mm]		119	
Masa [kg]		0.38	
Końc. JIC INTERLOCK GW 1.5/8", wąż 1.1/4" Indeks: TI-ILJW110-26-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 102,71 zł(126,33 zł) +5szt 86,50 zł(106,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/8"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/4	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Długość L [mm]		129	
Masa [kg]		0.588	
Końc. JIC INTERLOCK GW 1.7/8", wąż 1.1/2" Indeks: TI-ILJW110-30-24	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 121,44 zł(149,37 zł) +5szt 102,26 zł(125,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/8"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°; o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ "ogona" do węża		hydrauliczny zwykły	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1.1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Długość L [mm]		152	
Masa [kg]		0.68	
Końc. JIC INTERLOCK GW 2.1/2", wąż 2" Indeks: TI-ILJW110-40-32	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 200,95 zł(247,17 zł) +5szt 169,22 zł(208,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa
Pokrycie ochronne	cynkowanie
Typ przyłącza 1	GW UNF
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	2.1/2"-12
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°; o-ring
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR
Typ "ogona" do węża	hydrauliczny zwykły
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2
Średnica wewnętrzna [mm]	50
Długość L [mm]	170
Masa [kg]	1.23