



Końcówka RJT z GZ do dospawania, stal nierdzewna, typ RZS

Końcówka RJT z gwintem zewnętrznym, do dospawania, wg BS 4825-5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): **10 bar**. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka RJT GZ 1" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-025	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 56,47 zł (69,46 zł) +5szt 46,20 zł (56,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN25		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 1" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 25,4 mm i wewnętrznej 22,2 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	26.5		
Masa [kg]	0.113		
Końcówka RJT GZ 1.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-040	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 46,59 zł (57,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN40		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 1.1/2" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 38,1 mm i wewnętrznej 34,9 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	26.5		
Masa [kg]	0.157		
Końcówka RJT GZ 2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 67,21 zł (82,67 zł) +5szt 54,99 zł (67,64 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN50		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 2" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 50,8 mm i wewnętrznej 47,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	26.5		
Masa [kg]	0.214		
Końcówka RJT GZ 2.1/2" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 103,10 zł (126,81 zł) +5szt 84,36 zł (103,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 2.1/2" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 63,5 mm i wewnętrznej 60,3 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	26.5		
Masa [kg]	0.267		
Końcówka RJT GZ 3" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-075	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 146,56 zł (180,27 zł) +5szt 119,92 zł (147,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN75		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 3" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 76,2 mm i wewnętrznej 73 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	26.5		
Masa [kg]	0.322		
Końcówka RJT GZ 4" do dospawania, AISI 316 Indeks: NH-RZS-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 147,99 zł (182,03 zł) +5szt 121,08 zł (148,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne RJT		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	pod nakrętkę 4" RJT		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 101,6 mm i wewnętrznej 97,6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	26.5		
Masa [kg]	0.451		