



Kończówka rowkowana, stal węglowa, typ CNG HEAVY DUTY

Kończówka rowkowana typ CNG HEAVY DUTY ze stali węglowej z "ogonem" do węża o podwyższonej wytrzymałości. Przeznaczona do węży gumowych i tworzywowych węży przemysłowych. Montaż za pomocą specjalnych blaszkowych tulei zaciskowych typu CNFH. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka CNG HD rowkowana 2" do węża 2", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-200	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 60,96 zł (74,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=60,3 mm, D1=57 mm, L1=16 mm, L2=7,95 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0.594		
Kończówka CNG HD rowkowana 2.1/2" do węża 2.1/2", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-250	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,43 zł(156,74 zł) +10szt 109,23 zł(134,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=73 mm, D1=69 mm, L1=16 mm, L2=7,95 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	0		

Kończówka CNG HD rowkowana 3" do węża 3", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-300	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 137,50 zł (169,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=88,9 mm, D1=85 mm, L1=16 mm, L2=7,95 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	50		
Masa [kg]	2.091		
Kończówka CNG HD rowkowana 4" do węża 4", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-400	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 261,42 zł(321,55 zł) +5szt 233,91 zł(287,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=114,3 mm, D1=110 mm, L1=16 mm, L2=9,53 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNG HD rowkowana 5" do węża 5", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-500	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 482,63 zł(593,63 zł) +5szt 431,83 zł(531,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=141,3 mm, D1=137 mm, L1=16 mm, L2=9,53 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNG HD rowkowana 6" do węża 6", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-600	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 561,73 zł(690,93 zł) +5szt 502,60 zł(618,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=168,3 mm, D1=164 mm, L1=16 mm, L2=9,53 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNG HD rowkowana 8" do węża 8", stal węglowa Indeks: AC-CNGH-800	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 882,59 zł(1 085,59 zł) +5szt 789,68 zł(971,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Rozmiar przyłącza (inny)	inny		
Opis przyłącza	kończówka z rowkiem pod opaskę (D=219,1 mm, D1=215 mm, L1=16 mm, L2=11,13 mm)		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	20		
Masa [kg]	0		