

Kończówka rurkowa, stal węglowa, typ RST



Kończówka rurkowa prosta typu RST, bez nakrętki, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka rurkowa RST 4 mm (wąż 4,5 mm) Indeks: EC-108504	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,33 zł (5,33 zł) +50szt 3,87 zł (4,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza I	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	4		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.004		
Kończówka rurkowa RST 5 mm (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-108505	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,72 zł (4,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza I	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	5		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		

Kończówka rurkowa RST 6 mm (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-108506	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,72 zł (5,81 zł) +50szt 4,21 zł (5,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	6		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka rurkowa RST 8 mm (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-108508	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,50 zł (3,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	8		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.01		
Kończówka rurkowa RST 10 mm (wąż 9 mm) Indeks: EC-108510	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,62 zł (6,91 zł) +50szt 5,02 zł (6,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	10		

Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka rurkowa RST 12 mm (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-108512	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,01 zł (7,39 zł) +50szt 5,36 zł (6,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka rurkowa RST 15 mm (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-108515	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,56 zł (14,22 zł) +50szt 10,32 zł (12,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	15		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		

Kończówka rurkowa RST 18 mm (wąż 17 mm) Indeks: EC-108518	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,44 zł (6,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza I	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	18		
Opis przyłącza	rurkowa bez nakrętki		
Typ uszczelnienia przyłącza	pierścień zacinający		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.051		