



Końcówka samozaciskowa 90° PUSH-ON z GW BSP, typ YBW210

Końcówka 90° PUSH-ON z gwintem wewnętrznym BSP, typ YBW210, przeznaczona do specjalnego węża samozaciskowego zaprojektowanego do tego typu końcówek. Montowana do węża bez użycia opasek lub obejm. Posiada specjalny profil karbów dostosowany do materiału i wymiarów węża PUSH-ON i konstrukcji jego opłotu, powodujący zaciśnięcie się węża na karbach końcówki. Końcówki nie należy stosować z innymi węzami ani zaciskać przy pomocy opasek lub obejm, ponieważ grozi to uszkodzeniem węża. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C. Ciśnienie robocze zgodne ze specyfikacją węża PUSH-ON. Materiał: stal węglowa ocynkowana, stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. PUSH-ON 90° GW 1/4" BSP, wąż 1/4", stożek 60° Indeks: TI-YBW210-04-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,08 zł (14,86 zł) +10szt 8,74 zł (10,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.041		
Końc. PUSH-ON 90° GW 1/4" BSP, wąż 1/4", st. 60°, AISI 316L Indeks: TI-YBW210-04-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 226,62 zł (278,74 zł) +10szt 163,93 zł (201,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.044		
Końc. PUSH-ON 90° GW 3/8" BSP, wąż 3/8", stożek 60° Indeks: TI-YBW210-06-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,78 zł (20,64 zł) +10szt 12,14 zł (14,93 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.069		
Końc. PUSH-ON 90° GW 3/8" BSP, wąż 3/8", st. 60°, AISI 316L Indeks: TI-YBW210-06-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 251,51 zł(309,36 zł) +10szt 181,95 zł(223,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.07		
Końc. PUSH-ON 90° GW 1/2" BSP, wąż 1/2", stożek 60° Indeks: TI-YBW210-08-08	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 19,50 zł(23,99 zł) +10szt 14,11 zł(17,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.118		
Końc. PUSH-ON 90° GW 1/2" BSP, wąż 1/2", st. 60°, AISI 316L Indeks: TI-YBW210-08-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 273,10 zł(335,91 zł) +10szt 197,56 zł(243,00 zł)

Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.12		
Końc. PUSH-ON 90° GW 3/4" BSP, wąż 5/8", stożek 60° Indeks: TI-YBW210-12-10	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 12,85 zł (15,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.188		
Końc. PUSH-ON 90° GW 3/4" BSP, wąż 5/8", st. 60°, AISI 316L Indeks: TI-YBW210-12-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 286,73 zł(352,68 zł) +10szt 207,42 zł(255,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.19		
Końc. PUSH-ON 90° GW 3/4" BSP, wąż 3/4", stożek 60° Indeks: TI-YBW210-12-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,97 zł(39,32 zł) +10szt 23,12 zł(28,44 zł)
Dane techniczne			

Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.242		
Końc. PUSH-ON 90° GW 3/4" BSP, wąż 3/4", st. 60°, AISI 316L Indeks: TI-YBW210-12-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 296,63 zł (364,85 zł) +10szt 214,58 zł (263,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.245		
Końc. PUSH-ON 90° GW 1" BSP, wąż 1", stożek 60° Indeks: TI-YBW210-16-16	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 58,50 zł (71,96 zł) +10szt 42,32 zł (52,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	90°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Masa [kg]	0.31		