



Końcówka samozaciskowa PUSH-ON JIC z GW UNF, typ YJW110

Końcówka PUSH-ON JIC z gwintem wewnętrznym UNF, typ YJW110, przeznaczona do węża samozaciskowego zaprojektowanego do tego typu końcówki. Montowana do węża bez użycia opasek lub obejm. Posiada specjalny profil karbów dostosowany do materiału i wymiarów węża PUSH-ON i konstrukcji jego opłotu, powodujący zaciśnięcie się węża na karbach końcówki. Końcówki nie należy stosować z innymi węzami ani zaciskać przy pomocy opasek lub obejm, ponieważ grozi to uszkodzeniem węża. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C. Ciśnienie robocze zgodne ze specyfikacją węża PUSH-ON. Materiał: stal węglowa ocynkowana, mosiądz, stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/16", wąż 1/4", stożek 74° Indeks: TI-YJW110-07-04	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,49 zł (31,35 zł) +10szt 18,44 zł (22,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.02		
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/16", wąż 1/4", stożek 74°, MO58 Indeks: TI-YJW110-07-04-MO	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 65,64 zł (80,74 zł) +10szt 47,49 zł (58,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.02		
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/16", wąż 1/4", stożek 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-07-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 57,54 zł (70,77 zł) +10szt 41,62 zł (51,19 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.019		
Końc. PUSH-ON JIC GW 9/16", wąż 3/8", stożek 74° Indeks: TI-YJW110-09-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 38,18 zł (46,96 zł) +10szt 27,62 zł (33,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.046		
Końc. PUSH-ON JIC GW 9/16", wąż 3/8", stożek 74°, MO58 Indeks: TI-YJW110-09-06-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 90,44 zł (111,24 zł) +10szt 65,42 zł (80,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.04		
Końc. PUSH-ON JIC GW 9/16", wąż 3/8", stożek 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-09-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 68,64 zł (84,43 zł) +10szt 49,66 zł (61,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.037		
Końc. PUSH-ON JIC GW 3/4", wąż 1/2", stożek 74° Indeks: TI-YJW110-12-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,27 zł (16,32 zł) +10szt 9,60 zł (11,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.081		
Końc. PUSH-ON JIC GW 3/4", wąż 1/2", stożek 74°, MO58 Indeks: TI-YJW110-12-08-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 80,43 zł (98,93 zł) +10szt 58,19 zł (71,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.066		
Końc. PUSH-ON JIC GW 3/4", wąż 1/2", stożek 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-12-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 85,47 zł (105,13 zł) +10szt 61,83 zł (76,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.062		
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/8", wąż 1/2", stożek 74° Indeks: TI-YJW110-14-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,27 zł(16,32 zł) +10szt 9,60 zł(11,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.088		
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/8", wąż 1/2", stożek 74°, MO58 Indeks: TI-YJW110-14-08-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 115,23 zł(141,73 zł) +10szt 83,36 zł(102,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 74°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.08		
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/8", wąż 1/2", stożek 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-14-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 189,79 zł(233,44 zł) +10szt 137,30 zł(168,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		

Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Masa [kg]		0.078	
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/8", wąż 5/8", stożek 74°, MO58 Indeks: TI-YJW110-14-10-MO		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 146,37 zł(180,04 zł) +10szt 105,88 zł(130,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.092	
Końc. PUSH-ON JIC GW 7/8", wąż 5/8", stożek 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-14-10-SS		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 99,73 zł(122,67 zł) +10szt 72,15 zł(88,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Masa [kg]		0.089	
Końc. PUSH-ON JIC GW 1.1/16", wąż 3/4", stożek 74° Indeks: TI-YJW110-17-12		Na zamówienie	Po potwierdzeniu
			+1szt 22,32 zł(27,45 zł) +10szt 16,15 zł(19,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	

Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.173	
Końc. PUSH-ON JIC GW 1.1/16", wąż 3/4", stożek 74°, MO58 Indeks: TI-YJW110-17-12-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 160,24 zł(197,10 zł) +10szt 115,92 zł(142,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.145	
Końc. PUSH-ON JIC GW 1.1/16", wąż 3/4", st. 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-17-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 127,46 zł(156,78 zł) +10szt 92,20 zł(113,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Masa [kg]		0.131	
Końc. PUSH-ON JIC GW 1.5/16", wąż 1", st. 74°, AISI 316L Indeks: TI-YJW110-21-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 166,17 zł(204,39 zł) +10szt 120,21 zł(147,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/16"-12	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 74°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1
Masa [kg]	0.232