



Końcówka samozaciskowa PUSH-ON z GW METRYCZNYM, typ YMW111

Końcówka PUSH-ON z gwintem wewnętrznym metrycznym, typ YMW111, przeznaczona do węża samozaciskowego zaprojektowanego do tego typu końcówki. Montowana do węża bez użycia opasek lub obejm. Posiada specjalny profil karbów dostosowany do materiału i wymiarów węża PUSH-ON i konstrukcji jego oplotu, powodujący zaciśnięcie się węża na karbach końcówki. Końcówki nie należy stosować z innymi węzami ani zaciskać przy pomocy opasek lub obejm, ponieważ grozi to uszkodzeniem węża. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C. Ciśnienie robocze zgodne ze specyfikacją węża PUSH-ON. Materiał: stal węglowa ocynkowana, mosiądz, stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. PUSH-ON GW M14x1,5, wąż 1/4", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-14-04	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 45,61 zł (56,10 zł) +10szt 33,00 zł (40,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.026		
Końc. PUSH-ON GW M14x1,5, wąż 1/4", stożek 24°/60°, MO58 Indeks: TI-YMW111-14-04-MO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 73,64 zł (90,58 zł) +10szt 53,27 zł (65,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.03		
Końc. PUSH-ON GW M14x1,5, wąż 1/4", st.24/60°, AISI 316L Indeks: TI-YMW111-14-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,18 zł (145,36 zł) +10szt 85,49 zł (105,15 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Masa [kg]	0.029		
Końc. PUSH-ON GW M16x1,5, wąż 3/8", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-16-06	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 27,68 zł (34,05 zł) +10szt 20,03 zł (24,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.034		
Końc. PUSH-ON GW M16x1,5, wąż 3/8", stożek 24°/60°, MO58 Indeks: TI-YMW111-16-06-MO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 65,19 zł (80,18 zł) +10szt 47,16 zł (58,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - miedź (brąz)		
Rodzaj materiału	miedź		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.037		
Końc. PUSH-ON GW M16x1,5, wąż 3/8", st.24/60°, AISI 316L Indeks: TI-YMW111-16-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,65 zł (123,80 zł) +10szt 72,81 zł (89,56 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.035		
Końc. PUSH-ON GW M16x1,5, wąż 3/8", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-18-06	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,82 zł (37,91 zł) +10szt 22,29 zł (27,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.046		
Końc. PUSH-ON GW M18x1,5, wąż 3/8", stożek 24°/60°, MO58 Indeks: TI-YMW111-18-06-MO	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 84,80 zł (104,30 zł) +10szt 61,35 zł (75,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.05		
Końc. PUSH-ON GW M18x1,5, wąż 3/8", st.24/60°, AISI 316L Indeks: TI-YMW111-18-06-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 87,43 zł (107,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Masa [kg]	0.048		
Końc. PUSH-ON GW M22x1,5, wąż 1/2", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-22-08	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,25 zł (76,57 zł) +10szt 45,03 zł (55,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.078		
Końc. PUSH-ON GW M22x1,5, wąż 1/2", stożek 24°/60°, MO58 Indeks: TI-YMW111-22-08-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 97,02 zł (119,33 zł) +10szt 70,18 zł (86,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.087		
Końc. PUSH-ON GW M22x1,5, wąż 1/2", st.24/60°, AISI 316L Indeks: TI-YMW111-22-08-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 82,83 zł (101,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Masa [kg]	0.08		
Końc. PUSH-ON GW M26x1,5, wąż 5/8", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-26-10	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,54 zł(86,76 zł) +10szt 51,03 zł(62,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.102		
Końc. PUSH-ON GW M26x1,5, wąż 5/8", stożek 24°/60°, MO58 Indeks: TI-YMW111-26-10-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 146,58 zł(180,29 zł) +10szt 106,03 zł(130,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.118		
Końc. PUSH-ON GW M26x1,5, wąż 5/8", st.24/60°, AISI 316L Indeks: TI-YMW111-26-10-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 161,66 zł(198,84 zł) +10szt 116,94 zł(143,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	5/8		
Masa [kg]	0.108		
Końc. PUSH-ON GW M30x2, wąż 3/4", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-30-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,45 zł (54,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.149		
Końc. PUSH-ON GW M30x2, wąż 3/4", stożek 24°/60°, MO58 Indeks: TI-YMW111-30-12-MO	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 203,85 zł(250,74 zł) +10szt 147,46 zł(181,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.157		
Końc. PUSH-ON GW M30x2, wąż 3/4", stożek 24°/60°, AISI 316L Indeks: TI-YMW111-30-12-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 220,61 zł(271,35 zł) +10szt 159,59 zł(196,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Masa [kg]	0.15		
Końc. PUSH-ON GW M36x2, wąż 1", stożek 24°/60° Indeks: TI-YMW111-36-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 48,17 zł (59,25 zł)
			+10szt 34,84 zł (42,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GW METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°/60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Masa [kg]	0.193		