



Końcówka SMS pod nakrętkę z ogonem pod obejmę RS, stal nierdzewna, typ SWR

Końcówka SMS pod nakrętkę, z ogonem pod obejmę RS, Ra (w otworze) 0,8 µm, do zastosowania w przemyśle spożywczym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza): 15 bar. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. SMS pod obejmę RS DN25, wąż 25 mm Indeks: NH-SWR-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 173,57 zł(213,49 zł) +5szt 135,84 zł(167,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN25		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 40x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.131		
Końc. SMS pod obejmę RS DN32, wąż 32 mm Indeks: NH-SWR-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 326,53 zł(401,63 zł) +5szt 255,55 zł(314,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 48x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	42		
Masa [kg]	0.2		

Końc. SMS pod obejmę RS DN38, wąż 38 mm Indeks: NH-SWR-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 318,73 zł(392,04 zł) +5szt 249,44 zł(306,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN38	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 60x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		42	
Masa [kg]		0.279	
Końc. SMS pod obejmę RS DN50, wąż 50 mm Indeks: NH-SWR-050	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 490,70 zł(603,56 zł) +5szt 384,03 zł(472,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 70x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.394	
Końc. SMS pod obejmę RS DN50, wąż 51 mm Indeks: NH-SWR-051	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 490,70 zł(603,56 zł) +5szt 384,03 zł(472,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN50	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 70x1/6"	

Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		49	
Masa [kg]		0.42	
Końc. SMS pod obejmę RS DN63, wąż 63 mm Indeks: NH-SWR-063		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 640,91 zł(788,32 zł) +5szt 501,58 zł(616,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN65	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 85x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		63	
Masa [kg]		0.643	
Końc. SMS pod obejmę RS DN75, wąż 75 mm Indeks: NH-SWR-075		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 947,63 zł(1 165,58 zł) +5szt 741,63 zł(912,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN75	
Opis przyłącza		pod nakrętkę Rd 98x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		0.67	

Kończ. SMS pod obejmę RS DN75, wąż 76 mm Indeks: NH-SWR-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 644,90 zł (793,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN75		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 98x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	67		
Masa [kg]	0.848		
Kończ. SMS pod obejmę RS DN100, wąż 102 mm Indeks: NH-SWR-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 462,82 zł (1 799,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100		
Opis przyłącza	pod nakrętkę Rd 132x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	96		
Masa [kg]	1.652		