



## Końcówka SMS pod nakrętkę z ogonem pod obejmę RS, stal nierdzewna, typ SWR

Końcówka SMS pod nakrętkę, z ogonem pod obejmę RS, Ra (w otworze) 0,8 µm, do zastosowania w przemyśle spożywczym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza): 15 bar. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna.

| Produkt                                                              | Dostępność                            | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN25, wąż 25 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-025 | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 173,57 zł(213,49 zł)<br>+5szt 135,84 zł(167,08 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                       |                  |                                                          |
| Geometria                                                            | prosta                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN25                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 40x1/6"               |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 25                                    |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 25                                    |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                       | 42                                    |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                            | 0.131                                 |                  |                                                          |
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN32, wąż 32 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-032 | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 326,53 zł(401,63 zł)<br>+5szt 255,55 zł(314,33 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                       |                  |                                                          |
| Geometria                                                            | prosta                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN32                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 48x1/6"               |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 32                                    |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 32                                    |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                       | 42                                    |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                            | 0.2                                   |                  |                                                          |

|                                                                      |                                       |                  |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN38, wąż 38 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-038 | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 318,73 zł(392,04 zł)<br>+5szt 249,44 zł(306,81 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                       |                  |                                                          |
| Geometria                                                            | prosta                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN38                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 60x1/6"               |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 38                                    |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 38                                    |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                       | 42                                    |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                            | 0.279                                 |                  |                                                          |
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN50, wąż 50 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-050 | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h    | +1szt 490,70 zł(603,56 zł)<br>+5szt 384,03 zł(472,36 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                       |                  |                                                          |
| Geometria                                                            | prosta                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN50                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 70x1/6"               |                  |                                                          |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |                  |                                                          |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |                  |                                                          |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |                  |                                                          |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 50                                    |                  |                                                          |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 50                                    |                  |                                                          |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |                  |                                                          |
| Długość L [mm]                                                       | 49                                    |                  |                                                          |
| Masa [kg]                                                            | 0.394                                 |                  |                                                          |
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN50, wąż 51 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-051 | Magazyn zewnętrzny                    | Wysyłka do 7 dni | +1szt 490,70 zł(603,56 zł)<br>+5szt 384,03 zł(472,36 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                       |                  |                                                          |
| Geometria                                                            | prosta                                |                  |                                                          |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |                  |                                                          |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |                  |                                                          |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |                  |                                                          |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN50                                  |                  |                                                          |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 70x1/6"               |                  |                                                          |

|                                                                      |                                       |               |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |               |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |               |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 50                                    |               |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 51                                    |               |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |               |                                                            |
| Długość L [mm]                                                       | 49                                    |               |                                                            |
| Masa [kg]                                                            | 0.42                                  |               |                                                            |
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN63, wąż 63 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-063 | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 640,91 zł(788,32 zł)<br>+5szt 501,58 zł(616,94 zł)   |
| Dane techniczne                                                      |                                       |               |                                                            |
| Geometria                                                            | prosta                                |               |                                                            |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |               |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |               |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN65                                  |               |                                                            |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 85x1/6"               |               |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |               |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |               |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 65                                    |               |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 63                                    |               |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |               |                                                            |
| Długość L [mm]                                                       | 63                                    |               |                                                            |
| Masa [kg]                                                            | 0.643                                 |               |                                                            |
| <b>Końc. SMS pod obejmę RS DN75, wąż 75 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-075 | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 947,63 zł(1 165,58 zł)<br>+5szt 741,63 zł(912,20 zł) |
| Dane techniczne                                                      |                                       |               |                                                            |
| Geometria                                                            | prosta                                |               |                                                            |
| Typ materiału                                                        | SS - stal nierdzewna                  |               |                                                            |
| Rodzaj materiału                                                     | AISI 316                              |               |                                                            |
| Typ przyłącza 1                                                      | Złącze higieniczne SMS                |               |                                                            |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)            | DN75                                  |               |                                                            |
| Opis przyłącza                                                       | pod nakrętkę Rd 98x1/6"               |               |                                                            |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                          | uszczelka kształtowa                  |               |                                                            |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                         | brak                                  |               |                                                            |
| Typ "ogona" do węża                                                  | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                                            |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                | 75                                    |               |                                                            |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                             | 75                                    |               |                                                            |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                        | 15                                    |               |                                                            |
| Długość L [mm]                                                       | 67                                    |               |                                                            |
| Masa [kg]                                                            | 0.67                                  |               |                                                            |

|                                                                         |                                       |               |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Kończ. SMS pod obejmę RS DN75, wąż 76 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-076   | W magazynie<br>W oddziałach           | Wysyłka w 24h | +1szt 644,90 zł (793,23 zł)     |
| Dane techniczne                                                         |                                       |               |                                 |
| Geometria                                                               | prosta                                |               |                                 |
| Typ materiału                                                           | SS - stal nierdzewna                  |               |                                 |
| Rodzaj materiału                                                        | AISI 316                              |               |                                 |
| Typ przyłącza 1                                                         | Złącze higieniczne SMS                |               |                                 |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)               | DN75                                  |               |                                 |
| Opis przyłącza                                                          | pod nakrętkę Rd 98x1/6"               |               |                                 |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka kształtowa                  |               |                                 |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | brak                                  |               |                                 |
| Typ "ogona" do węża                                                     | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                 |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                   | 75                                    |               |                                 |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                | 76                                    |               |                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 15                                    |               |                                 |
| Długość L [mm]                                                          | 67                                    |               |                                 |
| Masa [kg]                                                               | 0.848                                 |               |                                 |
| <b>Kończ. SMS pod obejmę RS DN100, wąż 102 mm</b><br>Indeks: NH-SWR-102 | W magazynie                           | Wysyłka w 24h | +1szt 1 462,82 zł (1 799,27 zł) |
| Dane techniczne                                                         |                                       |               |                                 |
| Geometria                                                               | prosta                                |               |                                 |
| Typ materiału                                                           | SS - stal nierdzewna                  |               |                                 |
| Rodzaj materiału                                                        | AISI 316                              |               |                                 |
| Typ przyłącza 1                                                         | Złącze higieniczne SMS                |               |                                 |
| Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)               | DN100                                 |               |                                 |
| Opis przyłącza                                                          | pod nakrętkę Rd 132x1/6"              |               |                                 |
| Typ uszczelnienia przyłącza                                             | uszczelka kształtowa                  |               |                                 |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza                            | brak                                  |               |                                 |
| Typ "ogona" do węża                                                     | gładki z zamkiem pod obejmę skorupową |               |                                 |
| Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]                                   | 100                                   |               |                                 |
| Średnica wewnętrzna [mm]                                                | 100                                   |               |                                 |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                           | 15                                    |               |                                 |
| Długość L [mm]                                                          | 96                                    |               |                                 |
| Masa [kg]                                                               | 1.652                                 |               |                                 |