

## Końcówka SMS z GZ do dospawania, stal nierdzewna, typ SZS



Końcówka SMS z gwintem zewnętrznym Rd, z króćcem do dospawania, Ra (w otworze) 0,8  $\mu\text{m}$ , do zastosowania w przemyśle spożywczym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza): 15 bar. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal nierdzewna.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
<b>Końc. SMS do dospawania DN25, Rd 40x1/6"</b> Indeks: NH-SZS-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 33,92 zł (41,72 zł) +5szt 26,54 zł (32,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN25		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 40x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 25 mm i wewnętrznej 22,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.05		
<b>Końc. SMS do dospawania DN38, Rd 60x1/6"</b> Indeks: NH-SZS-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 40,98 zł (50,41 zł) +5szt 32,07 zł (39,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN38		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 60x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 38 mm i wewnętrznej 35,5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Masa [kg]	0.179		
<b>Końc. SMS do dospawania DN50, Rd 70x1/6"</b> Indeks: NH-SZS-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 42,40 zł (52,15 zł) +5szt 33,18 zł (40,81 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta		
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
	Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN50		
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 70x1/6"		
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
	Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 51 mm i wewnętrznej 48,5 mm		
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
	Masa [kg]	0.28		
<b>Końc. SMS do dospawania DN63, Rd 85x1/6"</b> Indeks: NH-SZS-063	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,18 zł (76,48 zł) +5szt 48,67 zł (59,86 zł)	
Dane techniczne				
	Geometria	prosta		
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
	Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 85x1/6"		
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
	Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 63,5 mm i wewnętrznej 60,5 mm		
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
	Masa [kg]	0.35		
<b>Końc. SMS do dospawania DN75, Rd 98x1/6"</b> Indeks: NH-SZS-075	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 79,14 zł (97,34 zł) +5szt 61,94 zł (76,19 zł)	
Dane techniczne				
	Geometria	prosta		
	Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
	Rodzaj materiału	AISI 316		
	Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
	Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN75		
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 98x1/6"		
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
	Typ przyłącza 2	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
	Opis przyłącza 2	króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 76 mm i wewnętrznej 72 mm		
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		

Masa [kg]		0.44	
<b>Końc. SMS do dospawania DN100, Rd 132x1/6"</b> Indeks: NH-SZS-100	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 124,37 zł(152,98 zł) +5szt 97,33 zł(119,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN100	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 132x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza 2		króciec do dospawania o średnicy zewnętrznej 101,6 mm i wewnętrznej 97,6 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		1.31	