



Końcówka SMS z GZ z karbowanym ogonem, stal nierdzewna, typ SZK

Końcówka SMS z gwintem zewnętrznym Rd, z karbowanym ogonem, Ra (w otworze) 0,8 μm , do zastosowania w przemyśle spożywczym. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (dla samego złącza wg BS 4825-5): 10 bar<. Temperatura pracy: w zależności od rodzaju materiału zastosowanej uszczelki. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. SMS karbowana DN25, Rd 40x1/6", wąż 25 mm Indeks: NH-SZK-025	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 202,89 zł(249,55 zł) +5szt 158,78 zł(195,30 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN25		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 40x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	30.7		
Masa [kg]	0.11		
Końc. SMS karbowana DN32, Rd 48x1/6", wąż 32 mm Indeks: NH-SZK-032	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 270,81 zł(333,10 zł) +5szt 211,94 zł(260,69 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN32		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 48x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	39		
Masa [kg]	0		

Końc. SMS karbowana DN38, Rd 60x1/6", wąż 38 mm Indeks: NH-SZK-038	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 369,60 zł(454,61 zł) +5szt 289,26 zł(355,79 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN38		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 60x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	39.3		
Masa [kg]	0.34		
Końc. SMS karbowana DN50, Rd 70x1/6", wąż 50 mm Indeks: NH-SZK-050	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 457,03 zł(562,15 zł) +5szt 357,68 zł(439,95 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN50		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 70x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15		
Długość L [mm]	48.9		
Masa [kg]	0.544		
Końc. SMS karbowana DN63, Rd 85x1/6", wąż 63 mm Indeks: NH-SZK-063	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 935,22 zł(1 150,32 zł) +5szt 731,91 zł(900,25 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS		
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN65		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 85x1/6"		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		61	
Masa [kg]		0.734	
Końc. SMS karbowana DN75, Rd 98x1/6", wąż 75 mm Indeks: NH-SZK-075	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 1 012,57 zł (1 245,46 zł) +5szt 792,45 zł (974,71 zł)
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN75	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 98x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		75	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Długość L [mm]		67	
Masa [kg]		0.9728	
Końc. SMS karbowana DN75, Rd 98x1/6", wąż 80 mm Indeks: NH-SZK-080	Na zapytanie	Wysyłka do 7 dni	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		Złącze higieniczne SMS	
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)		DN80	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny okrągły Rd 98x1/6"	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka kształtowa	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		15	
Masa [kg]		0	
Końc. SMS karbowana DN100, Rd 132x1/6", wąż 102 mm Indeks: NH-SZK-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 445,87 zł (1 778,42 zł)
Dane techniczne			

Typ materiału	SS - stal nierdzewna
Rodzaj materiału	AISI 316
Typ przyłącza 1	Złącze higieniczne SMS
Rozmiar przyłącza (złącza higieniczne DIN, SMS, RJT, IDF)	DN100
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny okrągły Rd 132x1/6"
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka kształtowa
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100
Średnica wewnętrzna [mm]	102
Maks. ciśnienie robocze [bar]	15
Długość L [mm]	68.5
Masa [kg]	2.11