



Kończówka "T" do węża z gwintem zewnętrznym BSPT i metrycznym, poliamid, typ NA

Kończówka "T" do węża, typ NA z gwintem zewnętrznym BSPT i metrycznym. Przewidziana do stosowania w układach sterowania, w instalacjach do transportu gazów i cieczy, w instalacjach próżniowych, itp. Ciśnienie robocze: do 10 bar. Materiał: poliamid (PA6).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Trójnik "T" DN2,5 z GZ M8x1, wąż 4 mm Indeks: NA-7200001004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,53 zł (19,10 zł) +10szt 13,20 zł (16,24 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M8x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Trójnik "T" DN2,5 z GZ M10x1, wąż 4 mm Indeks: NA-7200003004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,72 zł (19,34 zł) +10szt 13,36 zł (16,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Trójnik "T" DN2,9 z GZ M12x1,5, wąż 4 mm Indeks: NA-7200004004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,04 zł (25,88 zł) +10szt 17,88 zł (21,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		

Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Trójnik "T" DN2,5 z GZ M14x1,5, wąż 4 mm Indeks: NA-7200005004	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,20 zł (26,08 zł) +10szt 18,02 zł (22,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Trójnik "T" DN2,5 z GZ 1/8" BSPT, wąż 4 mm Indeks: NA-7200010004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1,86 zł (2,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Trójnik "T" DN2,5 z GZ 1/4" BSPT, wąż 4 mm Indeks: NA-7200011004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,03 zł (9,88 zł)

Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 2,5 mm		
Trójnik "T" DN4 z GZ M10x1, wąż 6 mm Indeks: NA-7200003006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,37 zł (9,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.003		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm		
Trójnik "T" DN4 z GZ M12x1,5, wąż 6 mm Indeks: NA-7200004006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,42 zł (14,05 zł) +10szt 9,71 zł (11,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm		

Trójnik "T" DN4 z GZ 1/8" BSPT, wąż 6 mm Indeks: NA-7200010006	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,23 zł (12,58 zł) +10szt 8,70 zł (10,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.003		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm		
Trójnik "T" DN4 z GZ 1/4" BSPT, wąż 6 mm Indeks: NA-7200011006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,26 zł (10,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.004		
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 4 mm		
Trójnik "T" DN5,6 z GZ M12x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7200004008	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 3,74 zł (4,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	trójnik		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	poliamid (PA)		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		0.005	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Trójnik "T" DN5,6 z GZ M14x1,5, wąż 8 mm Indeks: NA-7200005008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,46 zł (17,79 zł) +10szt 12,29 zł (15,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M14x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Trójnik "T" DN5,6 z GZ 1/4" BSPT, wąż 8 mm Indeks: NA-7200011008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,37 zł (17,68 zł) +10szt 12,21 zł (15,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0	
Uwagi		średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 5,6 mm	
Trójnik "T" DN7 z GZ 3/8" BSPT, wąż 10 mm Indeks: NA-7200012010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,38 zł (23,84 zł) +10szt 16,47 zł (20,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		trójnik	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		poliamid (PA)	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	

Średnica wewnętrzna [mm]	10
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Masa [kg]	0
Uwagi	średnica wewnętrzna końcówki (przelot): 7 mm