



Końcówka - wkład PN16 wg EN14420-4, stal węglowa

Końcówka - wkład wg EN14420-4 z gładkim "ogonem" do montażu obejmą skorupową RS. lub do zaciśnięcia tuleją TI-LR, TI-LDR. do zastosowania w przemyśle, np. do połączeń z węzami elastycznymi. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Ciśnienie robocze: do 25 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN15 PN16, wąż 13 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-015-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,87 zł (18,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN15		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.23		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN20 PN16, wąż 19 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-020-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 233,95 zł(287,76 zł) +5szt 198,85 zł(244,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN20		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		

Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN25 PN16, wąż 25 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-025-025	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 239,68 zł(294,81 zł) +5szt 203,73 zł(250,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN25		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.55		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN32 PN16, wąż 32 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-032-032	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 261,03 zł(321,07 zł) +5szt 221,87 zł(272,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN32		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN40 PN16, wąż 38 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-040-038	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 282,58 zł(347,57 zł) +5szt 240,19 zł(295,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN40		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		

Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1	
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN40 PN16, wąż 40 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-040-040		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 282,58 zł(347,57 zł) +5szt 240,19 zł(295,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)		DN40	
Opis przyłącza		przyłga bez kołnierza	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN50 PN16, wąż 50 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-050-050		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 364,49 zł(448,32 zł) +5szt 309,82 zł(381,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)		DN50	
Opis przyłącza		przyłga bez kołnierza	
Typ uszczelnienia przyłącza		płaskie (doczołowe)	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.293	
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN50 PN16, wąż 51 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-050-051		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 364,49 zł(448,32 zł) +5szt 309,82 zł(381,08 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	51		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.25		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN65 PN16, wąż 63 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-065-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 426,99 zł(525,20 zł) +5szt 362,94 zł(446,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	63		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.84		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN65 PN16, wąż 65 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-065-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 426,99 zł(525,20 zł) +5szt 362,94 zł(446,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN80 PN16, wąż 76 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-080-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 477,32 zł(587,10 zł) +5szt 405,72 zł(499,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	76		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	2.34		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN80 PN16, wąż 80 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-080-080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 514,82 zł(633,23 zł) +5szt 437,60 zł(538,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	80		
Średnica wewnętrzna [mm]	80		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN100 PN16, wąż 100 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-100-100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 768,77 zł(945,59 zł) +5szt 653,45 zł(803,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN100 PN16, wąż 102 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-100-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 675,16 zł(830,45 zł) +5szt 573,88 zł(705,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN125 PN16, wąż 125 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-125-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 792,74 zł(975,07 zł) +5szt 709,30 zł(872,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN125		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		

Masa [kg]		0	
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN125 PN16, wąż 127 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-125-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 792,74 zł(975,07 zł) +5szt 709,30 zł(872,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN125		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]		0	
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN150 PN16, wąż 150 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-150-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 084,58 zł(1 334,03 zł) +5szt 970,41 zł(1 193,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN150		
Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]		0	
Końcówka z kołn.obr.szyjk. (RS) DN150 PN16, wąż 152 mm, stal ocynk. Indeks: TK-RKOPS-150-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 091,71 zł(1 342,80 zł) +5szt 976,79 zł(1 201,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)	DN150		

Opis przyłącza	przyłga bez kołnierza
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150
Średnica wewnętrzna [mm]	152
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	0