



Kończówka prosta do węża z GW BSP z tworzywa PP, PVDF, seria 1A typ EM

Kończówka prosta do węża z GW BSP typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie (np. urządzenia do dializy), przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Posiada zintegrowaną tuleję, a blokowanie węża następuje za pomocą pierścienia zaciskowego, znajdującego się wewnątrz radełkowanej nakrętki. Dzięki swojej elastyczności pierścień zaciskowy może być używany kilka razy w tym samym złączu. Przeznaczona jest do elastycznych, gładkościennych, niewzmocnionych węży z PVC, PA, PUR, PTFE, FKM, silikonu i węży TYGON®. Dostępne są inne rozmiary i średnice końcówek i łączników. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/8", wąż 5x8 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG4218PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 56,55 zł (69,56 zł) +5szt 49,90 zł (61,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/8", wąż 5x8 mm, PVDF Indeks: EM-1A100FG4218PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 141,27 zł (173,76 zł) +5szt 124,65 zł (153,32 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	36		

Masa [kg]		0	
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/4", wąż 4x6 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG4014PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,63 zł (46,28 zł) +5szt 33,20 zł (40,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]		0	
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/4", wąż 4x6 mm, PVDF Indeks: EM-1A100FG4014PV	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 113,71 zł (139,86 zł) +5szt 100,34 zł (123,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]		0.0068	
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż 6x8 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG4338PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 70,63 zł (86,87 zł) +5szt 62,32 zł (76,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	41		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż 6x8 mm, PVDF Indeks: EM-1A100FG4338PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 155,97 zł(191,84 zł) +5szt 137,62 zł(169,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	41		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż 8x10 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG4538PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,73 zł(95,61 zł) +5szt 68,58 zł(84,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	44		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 3/8", wąż 8x10 mm, PVDF Indeks: EM-1A100FG4538PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,78 zł(210,06 zł) +5szt 150,69 zł(185,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		

Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	44		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż 12x16 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG5212PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 203,47 zł(250,27 zł) +5szt 179,53 zł(220,82 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż 12x16 mm, PVDF Indeks: EM-1A100FG5212PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 412,50 zł(507,38 zł) +5szt 363,97 zł(447,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	56		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 1/2", wąż 14x18 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG5412PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 293,23 zł(360,67 zł) +5szt 258,73 zł(318,24 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	14		
Średnica wewnętrzna [mm]	14		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	59		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GW BSP 3/4", wąż 16x20 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100FG5634PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 315,85 zł(388,50 zł) +5szt 278,69 zł(342,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	20		
Masa [kg]	0		