

Końcówka do węża z gwintem BSP i sprężyną przeciwwłamaniową, stal nierdzewna, typ AK



Końcówka z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym BSP, z kołnierzem (zamkiem) do zakucia tuleją zaciskową i sprężyną przeciwwłamaniową o długości ok. 200 mm. Przeznaczona do montażu w węzłach przemysłowych, w szczególności w węzłach do zmywania w miejscu połączenia z pistoletem do wody, gdzie ze względu na operowanie pistoletem wymagane jest ugięcie węża. Sprężyna stanowi dodatkową ochronę węża. Materiał: stal AISI 316. Uszczelka gwintu: viton (płaska). Ciśnienie robocze: do 40 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka GZ 1/2" BSP, kołnierz 17 mm, sprężyna, do węża 1/2", AISI 316 Indeks: AK-RVST13-C17-SP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,90 zł(195,45 zł) +3szt 144,88 zł(178,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Masa [kg]	0.09		
Końcówka GZ 1/2" BSP, kołnierz 20 mm, sprężyna, do węża 1/2", AISI 316 Indeks: AK-RVST13-C20-SP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,90 zł(195,45 zł) +3szt 144,88 zł(178,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		

Masa [kg]		0.1	
Końcówka GW 1/2" BSP, uszcz. płaskie, kołnierz 20 mm, sprężyna, do węża 1/2", AISI 316 Indeks: AK-RVSW13-C20-F-SP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 224,97 zł(276,71 zł) +3szt 205,12 zł(252,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GW BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint wewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.098	
Końcówka GZ 1/2" BSP, kołnierz 21 mm, sprężyna, do węża 5/8", AISI 316 Indeks: AK-RVST16-C21-SP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,90 zł(195,45 zł) +3szt 144,88 zł(178,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy całowy BSP	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Średnica wewnętrzna [mm]		16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Masa [kg]		0.114	
Końcówka GZ 1/2" BSP, kołnierz 24 mm, sprężyna, do węża 3/4", AISI 316 Indeks: AK-RVST19-C24-SP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 158,90 zł(195,45 zł) +3szt 144,88 zł(178,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	

Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy BSP
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4
Średnica wewnętrzna [mm]	19
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40
Masa [kg]	0.139