



Końcówka z gwintem wewnętrznym BSP do węży KUKA 250, stal węglowa

Końcówka z gwintem wewnętrznym BSP składająca się z króćca oraz tulei, przeznaczona do węży KUKA 250 do czyszczenia kanalizacji. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. z GW 1/2" BSP do węży KUKA 250 1/2" Indeks: SL-KUKA250-13-BW110-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 83,48 zł (102,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym stalowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 27		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	54,6		
Masa [kg]	0,16		
Końc. z GW 1/2" BSP do węży KUKA 250 5/8" Indeks: SL-KUKA250-16-BW110-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,02 zł (4,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym stalowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 27		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węży	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	60.8		
Masa [kg]	0.214		
Końc. z GW 5/8" BSP do węża KUKA 250 5/8" Indeks: SL-KUKA250-16-BW110-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,89 zł (4,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5/8"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym stalowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 30		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	60.3		
Masa [kg]	0		
Końc. z GW 3/4" BSP do węża KUKA 250 5/8" Indeks: SL-KUKA250-16-BW110-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,00 zł (4,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym stalowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 32		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	56.3		

Masa [kg]		0	
Końc. z GW 3/4" BSP do węża KUKA 250 3/4" Indeks: SL-KUKA250-19-BW110-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 96,70 zł (118,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym stalowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 32		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	63.3		
Masa [kg]	0.23		
Końc. z GW 1" BSP do węża KUKA 250 1" Indeks: SL-KUKA250-25-BW110-16	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 131,95 zł (162,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym stalowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 41		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	81.1		
Masa [kg]	0.472		
Końc. z GW 1.1/4" BSP do węża KUKA 250 1" Indeks: SL-KUKA250-25-BW110-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 91,21 zł (112,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym calowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	95.4		
Masa [kg]	0.6054		
Końc. z GW 1.1/4" BSP do węża KUKA 250 1.1/4" Indeks: SL-KUKA250-32-BW110-20	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 156,16 zł(192,08 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	nakrętka z gwintem wewnętrznym rurowym calowym europejskim (BSP), rozmiar klucza: 50		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°; o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	110.5		
Masa [kg]	0.794		