



Kończówka z gwintem wewnętrznym BSP, nakrętka sześciokątna, do węża, mosiądz, NiTO typ A

Mosiężna końcówka do węża, NiTO typ A z gwintem wewnętrznym BSP z uszczelnieniem płaskim, nakrętka sześciokątna. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka typ A GW BSP 1" do węża 1", mosiądz Indeks: NT-27450A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 35,81 zł (44,05 zł) +10szt 28,02 zł (34,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy BSP, z nakrętką, z rowkiem pod uszczelkę płaską		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.089		
Kończówka typ A GW BSP 1" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-27550A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 27,88 zł (34,29 zł) +10szt 21,82 zł (26,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy BSP, z nakrętką, z rowkiem pod uszczelkę płaską		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.066		

Kończówka typ A GW BSP 1" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-27650A4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 31,24 zł (38,43 zł) +10szt 24,45 zł (30,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy BSP, z nakrętką, z rowkiem pod uszczelkę płaską		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.076		
Kończówka typ A GW BSP 1.1/4" do węża 1.1/4", mosiądz Indeks: NT-27750A4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 108,71 zł (133,71 zł) +10szt 85,07 zł (104,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy BSP, z nakrętką, z rowkiem pod uszczelkę płaską		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.224		
Kończówka typ A GW BSP 1.1/2" do węża 1.1/2", mosiądz Indeks: NT-27850A4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 171,04 zł (210,38 zł) +10szt 133,86 zł (164,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		

Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy BSP, z nakrętką, z rowkiem pod uszczelkę płaską		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.38		
Kończówka typ A GW BSP 2" do węża 2", mosiądz Indeks: NT-27950A4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 337,73 zł(415,41 zł) +5szt 264,31 zł(325,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny calowy rurowy BSP, z nakrętką, z rowkiem pod uszczelkę płaską		
Typ uszczelnienia przyłącza	płaskie (doczołowe)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		