



Końcówka z gwintem zewnętrznym BSP do węża KUKA 250, stal węglowa

Końcówka z gwintem zewnętrznym BSP składająca się z króćca oraz tulei, przeznaczona do węża KUKA 250 do czyszczenia kanalizacji. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końc. z GZ 1/2" BSP do węża KUKA 250 1/2" Indeks: SL-KUKA250-13-BZ110-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 52,38 zł (64,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, rozmiar klucza: 27		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	67.8		
Masa [kg]	0.171		
Końc. z GZ 5/8" BSP do węża KUKA 250 5/8" Indeks: SL-KUKA250-16-BZ110-10	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,70 zł (11,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, rozmiar klucza: 27		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	16		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		71.4	
Masa [kg]		0	
Końc. z GZ 3/4" BSP do węża KUKA 250 3/4" Indeks: SL-KUKA250-19-BZ110-12	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 74,79 zł (91,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		A10X – stal automatowa	
Pokrycie ochronne		EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, rozmiar klucza: 32	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		77.5	
Masa [kg]		0.26	
Końc. z GZ 1" BSP do węża KUKA 250 1" Indeks: SL-KUKA250-25-BZ110-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 95,49 zł (117,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		A10X – stal automatowa	
Pokrycie ochronne		EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy, rozmiar klucza: 41	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Długość L [mm]		94	
Masa [kg]		0.44	
Końc. z GZ 1.1/4" BSP do węża KUKA 250 1" Indeks: SL-KUKA250-25-BZ110-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 86,83 zł (106,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy, rozmiar klucza: 50 mm		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.6015		
Końc. z GZ 1.1/4" BSP do węża KUKA 250 1.1/4" Indeks: SL-KUKA250-32-BZ110-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 146,75 zł(180,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	A10X – stal automatowa		
Pokrycie ochronne	EN12329-Fe//Zn12//A – cynkowanie na podłożu stalowym o grubości 12µm		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy, rozmiar klucza: 50		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Długość L [mm]	110.5		
Masa [kg]	0.804		