



Kończówka z gwintem zewnętrznym BSP, stożek 60°, mosiądz, typ SA

Kończówka typu SA z gwintem zewnętrznym BSP, uszczelnienie stożek 60°, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: mosiądz.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka SA GZ BSP 1/8", stożek 60°, (wąż 4,5 mm) Indeks: EC-110304	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,38 zł (16,46 zł) +50szt 10,41 zł (12,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka SA GZ BSP 1/8", stożek 60°, (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-110305	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,38 zł (16,46 zł) +50szt 10,41 zł (12,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.01		
Kończówka SA GZ BSP 1/4", stożek 60°, (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-110306	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,70 zł (16,85 zł) +50szt 10,65 zł (13,10 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka SA GZ BSP 1/4", stożek 60°, (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-110308	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,82 zł (13,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka SA GZ BSP 1/4", stożek 60°, (wąż 10 mm) Indeks: EC-110331	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,20 zł (16,24 zł) +50szt 10,27 zł (12,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		

Masa [kg]		0	
Kończówka SA GZ BSP 3/8", stożek 60°, (wąż 9,5 mm) Indeks: EC-110310	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,66 zł (14,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0.025	
Kończówka SA GZ BSP 1/2", stożek 60°, (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-110312	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 34,17 zł (42,03 zł) +50szt 26,58 zł (32,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	
Kończówka SA GZ BSP 1/2", stożek 60°, (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-110315	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 34,17 zł (42,03 zł) +50szt 26,58 zł (32,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		14	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka SA GZ BSP 3/8", stożek 60°, (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-110316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,81 zł (19,45 zł) +50szt 12,29 zł (15,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Kończówka SA GZ BSP 3/8", stożek 60°, (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-110317	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,93 zł (20,82 zł) +50szt 13,17 zł (16,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Średnica wewnętrzna [mm]		8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	