



Kończówka z gwintem zewnętrznym BSPT do węża, mosiądz, NiTO typ B

Mosiężna kończówka do węża, NiTO typ B z gwintem zewnętrznym BSPT. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka typ B GZ BSPT 1/8" do węża 1/8", mosiądz Indeks: NT-2660AA4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,76 zł(5,85 zł) +10szt 4,28 zł(5,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	3		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.013		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/8" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2664AA4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,56 zł(5,61 zł) +10szt 4,10 zł(5,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.013		

Kończówka typ B GZ BSPT 1/8" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2666AA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,78 zł(8,34 zł) +10szt 6,10 zł(7,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.015		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/4" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2660BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,05 zł(6,21 zł) +10szt 4,55 zł(5,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.021		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/4" do węża 5/16", mosiądz Indeks: NT-2668BA4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 5,48 zł(6,74 zł) +10szt 4,93 zł(6,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		8	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		5/16	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.023	
Kończówka typ B GZ BSPT 1/4" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2664BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,98 zł(9,82 zł) +10szt 7,19 zł(8,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.023	
Kończówka typ B GZ BSPT 1/4" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2666BA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,38 zł(9,08 zł) +10szt 6,64 zł(8,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.019	
Kończówka typ B GZ BSPT 3/8" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2664CA4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 8,14 zł(10,01 zł) +10szt 7,32 zł(9,00 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.032		
Kończówka typ B GZ BSPT 3/8" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2660CA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,63 zł(10,61 zł) +10szt 7,77 zł(9,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.034		
Kończówka typ B GZ BSPT 3/8" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2666CA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,61 zł(13,05 zł) +10szt 9,55 zł(11,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.044		
Kończówka typ B GZ BSPT 3/8" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-2664EA4	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 14,27 zł (17,55 zł) +10szt 12,85 zł (15,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.127		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/2" do węża 1/4", mosiądz Indeks: NT-2664DA4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,24 zł (15,06 zł) +10szt 11,01 zł (13,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1/4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.05		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/2" do węża 5/16", mosiądz Indeks: NT-2668DA4	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,20 zł (12,55 zł) +10szt 9,18 zł (11,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		

Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5/16		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.054		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/2" do węża 3/8", mosiądz Indeks: NT-2666DA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,86 zł (13,36 zł) +10szt 9,77 zł (12,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3/8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.054		
Kończówka typ B GZ BSPT 1/2" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2660DA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,52 zł (11,71 zł) +10szt 8,56 zł (10,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		

Masa [kg]		0.049	
Kończówka typ B GZ BSPT 1/2" do węża 5/8", mosiądz Indeks: NT-2664NA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,43 zł (12,83 zł) +10szt 9,39 zł (11,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		5/8	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.045	
Kończówka typ B GZ BSPT 1/2" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-2666NA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 14,99 zł (18,44 zł) +10szt 13,49 zł (16,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.067	
Kończówka typ B GZ BSPT 3/4" do węża 1/2", mosiądz Indeks: NT-2666EA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 15,88 zł (19,53 zł) +10szt 14,29 zł (17,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy BSPT	

Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1/2	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.077	
Kończówka typ B GZ BSPT 3/4" do węża 3/4", mosiądz Indeks: NT-2660EA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 23,82 zł (29,30 zł) +10szt 21,44 zł (26,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		3/4	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.11	
Kończówka typ B GZ BSPT 1" do węża 1", mosiądz Indeks: NT-2660FA4	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 38,95 zł (47,91 zł) +10szt 35,05 zł (43,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy BSPT	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]		1	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.191	