



Kończówka z gwintem zewnętrznym metrycznym, stożek 60°, stal węglowa, typ SA

Kończówka typu SA z gwintem zewnętrznym metrycznym, uszczelnienie stożek 60°, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka SA GZ M10x1, stożek 60°, (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-110005	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,82 zł (18,23 zł) +50szt 11,53 zł (14,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.008		
Kończówka SA GZ M12x1,5, stożek 60°, (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-110006	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,34 zł (2,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		

Kończówka SA GZ M14x1,5, stożek 60°, (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-110008	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,53 zł (15,41 zł) +50szt 9,74 zł (11,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Kończówka SA GZ M16x1,5, stożek 60°, (wąż 9 mm) Indeks: EC-110010	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,71 zł (15,63 zł) +50szt 9,88 zł (12,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.023		
Kończówka SA GZ M18x1,5, stożek 60°, (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-110012	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,68 zł (18,06 zł) +50szt 11,42 zł (14,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12
Średnica wewnętrzna [mm]	12
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30
Masa [kg]	0