



Kończówka z gwintem zewnętrznym NPT, stal AISI 316, typ CNP

Kończówka typ CNP zakończona gwintem zewnętrznym stożkowym NPT ze stali ocynkowanej z "ogonem" do węża. Przeznaczona do węża gumowych i tworzywowych węża przemysłowych. Montaż za pomocą taśm, opasek lub specjalnych blaszkowych tulei zaciskowych typu CNFL. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka CNP z GZ NPT 1/2" do węża 1/2", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-050-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,02 zł(147,62 zł) +10szt 102,88 zł(126,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 3/4" do węża 3/4", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-075-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 132,86 zł(163,42 zł) +10szt 113,88 zł(140,07 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		

Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	3/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 1" do węża 1", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-100-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 162,99 zł(200,48 zł) +10szt 139,71 zł(171,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.1435		
Kończówka CNP z GZ NPT 1.1/4" do węża 1.1/4", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-125-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 203,00 zł(249,69 zł) +10szt 174,00 zł(214,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/4		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 1.1/2" do węża 1.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-150-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 253,63 zł(311,96 zł) +10szt 217,40 zł(267,40 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	40		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	1.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	40		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 2" do węża 2", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-200-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 310,31 zł(381,68 zł) +10szt 265,98 zł(327,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Nominalna calowa średnica wewnętrzna [cal]	2		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 2.1/2" do węża 2.1/2", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-250-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 403,04 zł(495,74 zł) +10szt 345,46 zł(424,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		

Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	2.1/2		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 3" do węża 3", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-300-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 505,03 zł(621,19 zł) +10szt 432,89 zł(532,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	3		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 4" do węża 4", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-400-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 808,63 zł(994,61 zł) +5szt 723,51 zł(889,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	4		

Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 5" do węża 5", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-500-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 415,72 zł (1 741,34 zł) +5szt 1 266,69 zł (1 558,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	5"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		
Kończówka CNP z GZ NPT 6" do węża 6", AISI 316 Indeks: AC-CNPN-600-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 980,24 zł (3 665,70 zł) +5szt 2 666,53 zł (3 279,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal ocynkowana		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	6"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny całowy rurowy stożkowy NPT		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Nominalna całowa średnica wewnętrzna [cal]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0		