



Kończówka prosta do węża z GZ BSP z tworzywa PP, PVDF, seria 1A typ EM

Kończówka prosta do węża z GZ BSP typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie (np. urządzenia do dializy), przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym. Posiada zintegrowaną tuleję, co ułatwia montaż, a blokowanie węża następuje za pomocą pierścienia zaciskowego, znajdującego się wewnątrz radełkowanej nakrętki. Dzięki swojej elastyczności pierścień zaciskowy może być używany kilka razy w tym samym złączu. Przeznaczona jest do elastycznych, gładkościennych, niewzmocnionych węży z PVC, PA, PUR, PTFE, FKM, silikonu i węży TYGON®. Dostępne są inne rozmiary i średnice końcówek i łączników. Materiał: polipropylen, PVDF. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 1/8", wąż 4x6 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100MG4018PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,84 zł (24,40 zł) +5szt 17,51 zł (21,54 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	23.5		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 1/8", wąż 4x6 mm, PVDF Indeks: EM-1A100MG4018PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,34 zł (55,77 zł) +5szt 40,01 zł (49,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	23.5		

Masa [kg]		0.005	
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 1/4", wąż 4x6 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100MG4014PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,55 zł (33,89 zł) +5szt 24,31 zł (29,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 1/4", wąż 4x6 mm, PVDF Indeks: EM-1A100MG4014PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 74,13 zł (91,18 zł) +5szt 65,41 zł (80,45 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	25		
Masa [kg]	0.007		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 3/8", wąż 8x10 mm, PVDF Indeks: EM-1A100MG4538PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 144,87 zł (178,19 zł) +5szt 127,82 zł (157,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	33.5		
Masa [kg]	0.015		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 3/8", wąż 9x12 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100MG4738PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,15 zł(128,10 zł) +5szt 91,90 zł(113,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 3/8", wąż 10x12 mm, PP Indeks: EM-1A100MG4838PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 104,15 zł(128,10 zł) +5szt 91,90 zł(113,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 3/8", wąż 10x12 mm, PVDF Indeks: EM-1A100MG4838PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 188,15 zł(231,42 zł) +5szt 166,02 zł(204,20 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	37.5		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 1/2", wąż 12x16 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100MG5212PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 192,47 zł(236,74 zł) +5szt 169,83 zł(208,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 1/2", wąż 12x16 mm, PVDF Indeks: EM-1A100MG5212PV	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 402,83 zł(495,48 zł) +5szt 355,44 zł(437,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	polifluorek winylidenu (PVDF)		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	12		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Długość L [mm]	47		
Masa [kg]	0		
Kończówka prosta (seria 1A) z GZ BSP 3/4", wąż 16x20 mm, polipropylen Indeks: EM-1A100MG5634PP	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 389,26 zł(478,79 zł) +5szt 343,47 zł(422,47 zł)

Dane techniczne	
Geometria	prosta
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)
Rodzaj materiału	polipropylen (PP)
Typ przyłącza 1	GZ BSP
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy
Typ "ogona" do węża	skręcany tuleją zaciskową
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16
Średnica wewnętrzna [mm]	16
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10
Długość L [mm]	55
Masa [kg]	0