



Kończówka z GZ BSP, stożek wewnętrzny 45°, mosiądz, typ EW

Kończówka z gwintem zewnętrznym BSP, stożek wewnętrzny 45°. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 40 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +90°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kończówka z GZ 1/8" BSP, wąż 4 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11341	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,08 zł (13,63 zł) +5szt 8,97 zł (11,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	34		
Masa [kg]	0.016		
Kończówka z GZ 1/8" BSP, wąż 6 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11351	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 28,56 zł (35,13 zł) +5szt 23,12 zł (28,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	37		
Masa [kg]	0.023		

Kończówka z GZ 1/8" BSP, wąż 9 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11352	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,75 zł(9,53 zł) +5szt 6,27 zł(7,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	37		
Masa [kg]	0.026		
Kończówka z GZ 1/4" BSP, wąż 4 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11368	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,78 zł(14,49 zł) +5szt 9,54 zł(11,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	4		
Średnica wewnętrzna [mm]	4		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	36		
Masa [kg]	0.025		
Kończówka z GZ 1/4" BSP, wąż 6 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11331A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 17,80 zł(21,89 zł) +5szt 14,41 zł(17,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.021	
Kończówka z GZ 1/4" BSP, wąż 9 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11340A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,32 zł (16,38 zł) +5szt 10,78 zł (13,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek wewnętrzny 45°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		40	
Masa [kg]		0.022	
Kończówka z GZ 1/4" BSP, wąż 13 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11371	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 35,28 zł (43,39 zł) +5szt 28,56 zł (35,13 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek wewnętrzny 45°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		45	
Masa [kg]		0.037	
Kończówka z GZ 3/8" BSP, wąż 6 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11332A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 32,02 zł (39,38 zł) +5szt 25,92 zł (31,88 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	43		
Masa [kg]	0.027		
Kończówka z GZ 3/8" BSP, wąż 9 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11334A	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,78 zł (14,49 zł) +5szt 9,54 zł (11,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	43		
Masa [kg]	0.033		
Kończówka z GZ 3/8" BSP, wąż 13 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11343	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,73 zł (18,12 zł) +5szt 11,92 zł (14,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		

Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		48	
Masa [kg]		0.043	
Kończówka z GZ 1/2" BSP, wąż 6 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11367		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 21,26 zł (26,15 zł) +5szt 17,21 zł (21,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek wewnętrzny 45°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		6	
Średnica wewnętrzna [mm]		6	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		44	
Masa [kg]		0.064	
Kończówka z GZ 1/2" BSP, wąż 9 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11366		W magazynie	Wysyłka w 24h +1szt 23,88 zł (29,37 zł) +5szt 19,33 zł (23,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Typ przyłącza 1		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek wewnętrzny 45°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		9	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		40	
Długość L [mm]		44	
Masa [kg]		0.045	
Kończówka z GZ 1/2" BSP, wąż 13 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11344		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 27,85 zł (34,26 zł) +5szt 22,55 zł (27,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	

Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	49		
Masa [kg]	0.052		
Kończówka z GZ 3/4" BSP, wąż 9 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11325	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 20,94 zł (25,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	9		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	49		
Masa [kg]	0.071		
Kończówka z GZ 3/4" BSP, wąż 13 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11326	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,32 zł (68,04 zł) +5szt 44,79 zł (55,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	54		

Masa [kg]		0.071	
Kończówka z GZ 3/4" BSP, wąż 19 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11327	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,25 zł (48,28 zł) +5szt 31,78 zł (39,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	58		
Masa [kg]		0.105	
Kończówka z GZ 1" BSP, wąż 19 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11328	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,14 zł (55,52 zł) +5szt 36,54 zł (44,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	60		
Masa [kg]		0.071	
Kończówka z GZ 1" BSP, wąż 25 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11329	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 59,10 zł (72,69 zł) +5szt 47,84 zł (58,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		

Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	66		
Masa [kg]	0.071		
Kończówka z GZ 1" BSP, wąż 32 mm, stożek 45°, mosiądz Indeks: EW-MS-11330	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 84,72 zł (104,21 zł) +5szt 68,58 zł (84,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek wewnętrzny 45°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	40		
Długość L [mm]	70		
Masa [kg]	0.071		