



Końcówka z kołnierzem stałym FSS do węża do pary wodnej wg EN 14473, stal cynkowana

Końcówka FSS z kołnierzem stałym, do węży gumowych do pary wodnej, z karbowanym ogonem do węża, z zamkiem – do montażu w wężu przy pomocy obejm skorupowych do pary (EN 14423, DIN 2826, rozmiary 1/2" do 2"). Kołnierz według norm europejskich (EN 10092-1) PN40 i PN16 oraz według norm amerykańskich ASA (ASME) 150 PSI i 300 PSI. Materiał: stal cynkowana. Ciśnienie robocze: 18 bar (+210°C) dla pary nasyconej i zgodnie z ciśnieniem roboczym danej klasy kołnierza w tej temperaturze; dla innych zastosowań zgodnie z ciśnieniem roboczym dla danej klasy kołnierza (np. PN40) - dobór w kontakcie z Tubes International.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Końcówka FSS z kołn. stałym DN15 PN40, wąż 1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-015-013-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 233,64 zł(287,38 zł) +5szt 206,15 zł(253,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN15		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	0.88		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 1/2", wąż 1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-015-013-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.08	
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 1/2", wąż 1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-015-013-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 266,38 zł(327,65 zł) +5szt 235,04 zł(289,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ ASA	
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)		1/2"	
Opis przyłącza		kołnierz przemysłowy ASA 300	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		13	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.08	
Końcówka FSS z kołn. stałym DN20 PN40, wąż 3/4", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-020-019-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 246,23 zł(302,86 zł) +5szt 217,26 zł(267,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)		DN20	
Opis przyłącza		kołnierz przemysłowy PN40	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		20	
Średnica wewnętrzna [mm]		19	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		1.24	
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 3/4", wąż 3/4", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-020-019-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 248,12 zł(305,19 zł) +5szt 218,93 zł(269,28 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	1.04		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 3/4", wąż 3/4", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-020-019-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 275,83 zł(339,27 zł) +5szt 243,38 zł(299,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	3/4"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	1.54		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN25 PN40, wąż 1", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-025-025-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 271,42 zł(333,85 zł) +5szt 239,49 zł(294,57 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN25		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		

Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	1.42		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 1", wąż 1", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-025-025-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	1.52		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 1", wąż 1", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-025-025-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 292,83 zł(360,18 zł) +5szt 258,38 zł(317,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	1"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	25		
Średnica wewnętrzna [mm]	25		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	1.92		

Końcówka FSS z kołn. stałym DN32 PN40, wąż 1.1/4", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-032-032-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 323,69 zł(398,14 zł) +5szt 285,61 zł(351,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN32		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	2.12		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 1.1/4", wąż 1.1/4", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-032-032-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 318,02 zł(391,16 zł) +5szt 280,61 zł(345,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	1.72		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 1.1/4", wąż 1.1/4", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-032-032-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 354,55 zł(436,10 zł) +5szt 312,84 zł(384,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	1.1/4"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	32		
Średnica wewnętrzna [mm]	32		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	2.62		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN40 PN40, wąż 1.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-040-038-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 370,92 zł(456,23 zł) +5szt 327,28 zł(402,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN40		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	2.8		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 1.1/2", wąż 1.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-040-038-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 391,70 zł(481,79 zł) +5szt 345,62 zł(425,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	1.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	38		
Średnica wewnętrzna [mm]	38		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		2.2	
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 1.1/2", wąż 1.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-040-038-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 449,64 zł(553,06 zł) +5szt 396,74 zł(487,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ ASA	
Rozmiar przyłącza (kołnier ASA)		1.1/2"	
Opis przyłącza		kołnier przemysłowy ASA 300	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		3.6	
Końcówka FSS z kołn. stałym DN50 PN16, wąż 2", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-050-050-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 396,74 zł(487,99 zł) +5szt 350,07 zł(430,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		KOŁNIERZ PN	
Rozmiar przyłącza (kołnier PN)		DN50	
Opis przyłącza		kołnier przemysłowy PN16	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka płaska	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ "ogona" do węża		karbowany z zamkiem	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		18	
Masa [kg]		3.1	
Końcówka FSS z kołn. stałym DN50 PN40, wąż 2", stal cynkowana Indeks: RS-FSS3-050-050-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 403,67 zł(496,51 zł) +5szt 356,18 zł(438,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN50		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	3.4		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 2", wąż 2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-050-050-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	2"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	3.3		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 2", wąż 2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-050-050-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 505,06 zł (621,22 zł) +5szt 445,64 zł (548,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	2"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		

Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	50		
Średnica wewnętrzna [mm]	50		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	4.7		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN65 PN16, wąż 2.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-065-065-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	3.8		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN65 PN40, wąż 2.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSS3-065-065-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN65		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	4.5		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 2.1/2", wąż 2.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-065-065-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	2.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	4.4		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 2.1/2", wąż 2.1/2", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-065-065-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	2.1/2"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	65		
Średnica wewnętrzna [mm]	65		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	6.2		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN80 PN16, wąż 3", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-080-075-ST	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 521,43 zł(641,36 zł) +5szt 460,09 zł(565,91 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	4.9		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN80 PN40, wąż 3", stal cynkowana Indeks: RS-FSS3-080-075-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN80		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	5.9		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 3", wąż 3", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-080-075-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	3"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	5.7		

Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 3", wąż 3", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-080-075-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	3"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	75		
Średnica wewnętrzna [mm]	75		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	8		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN100 PN16, wąż 4", stal cynkowana Indeks: RS-FSS1-100-100-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN16		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	5.3		
Końcówka FSS z kołn. stałym DN100 PN40, wąż 4", stal cynkowana Indeks: RS-FSS3-100-100-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ PN		
Rozmiar przyłącza (kołnierz PN)	DN100		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy PN40		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	7.2		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 4", wąż 4", stal cynkowana Indeks: RS-FSA1-100-100-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	4"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 150		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18		
Masa [kg]	7.5		
Końcówka FSS z kołn. stałym ASA 300 4", wąż 4", stal cynkowana Indeks: RS-FSA3-100-100-ST	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	KOŁNIERZ ASA		
Rozmiar przyłącza (kołnierz ASA)	4"		
Opis przyłącza	kołnierz przemysłowy ASA 300		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka płaska		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ "ogona" do węża	karbowany z zamkiem		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		

Średnica wewnętrzna [mm]	100
Maks. ciśnienie robocze [bar]	18
Masa [kg]	12