



Korek JIC z GZ UNF ze stali nierdzewnej, typ ROV

Korek JIC 37° z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie na stożku zewnętrznym 37°). Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek z GZ JIC 7/16"-20, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-07-SS	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 21,13 zł (25,99 zł) +10szt 17,11 zł (21,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.01		
Korek z GZ JIC 1/2"-20, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,13 zł (25,99 zł) +10szt 17,11 zł (21,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.014		
Korek z GZ JIC 9/16"-18, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-09-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 26,11 zł (32,12 zł) +10szt 21,13 zł (25,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.019	
Korek z GZ JIC 3/4"-16, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,56 zł (41,28 zł) +10szt 27,17 zł (33,42 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		3/4"-16	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.039	
Korek z GZ JIC 7/8"-14, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-14-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,37 zł (55,81 zł) +10szt 36,73 zł (45,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		7/8"-14	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.06	
Korek z GZ JIC 1.1/16"-12, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-17-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,02 zł (78,74 zł) +10szt 51,83 zł (63,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.1/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.093	

Korek z GZ JIC 1.5/16"-12, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-21-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 99,45 zł (122,32 zł) +10szt 80,51 zł (99,03 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	290		
Masa [kg]	0.098		
Korek z GZ JIC 1.5/8"-12, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-26-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 190,20 zł (233,95 zł) +10szt 153,97 zł (189,38 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30, 32 mm, calowej 1.1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.269		
Korek z GZ JIC 1.7/8"-12, AISI 316 Indeks: HJ-ROV-30-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 267,89 zł (329,50 zł) +10szt 216,87 zł (266,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.7/8"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	240		
Masa [kg]	0.36		