



Korek JIC z GZ UNF ze stali węglowej, typ ROV

Korek JIC 37° z gwintem zewnętrznym UNF (uszczelnienie na stożku zewnętrznym 37°). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek z GZ JIC 7/16"-20 Indeks: HJ-ROV-07	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,13 zł(5,08 zł) +10szt 3,35 zł(4,12 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 6 mm, calowej 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.012		
Korek z GZ JIC 1/2"-20 Indeks: HJ-ROV-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,29 zł(5,28 zł) +10szt 3,47 zł(4,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1/2"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 8 mm, calowej 5/16"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	450		
Masa [kg]	0.015		
Korek z GZ JIC 9/16"-18 Indeks: HJ-ROV-09	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 4,90 zł(6,03 zł) +10szt 3,97 zł(4,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		

Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 10 mm, calowej 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.022		
Korek z GZ JIC 3/4"-16 Indeks: HJ-ROV-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,60 zł(11,81 zł) +10szt 7,77 zł(9,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 12 mm, calowej 1/2"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.041		
Korek z GZ JIC 7/8"-14 Indeks: HJ-ROV-14	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,48 zł(14,12 zł) +10szt 9,29 zł(11,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 14, 15, 16 mm, calowej 5/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 37°		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	350		
Masa [kg]	0.06		
Korek z GZ JIC 1.1/16"-12 Indeks: HJ-ROV-17	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 16,80 zł(20,66 zł) +10szt 13,60 zł(16,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 18, 20 mm, calowej 3/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		350	
Masa [kg]		0.105	
Korek z GZ JIC 1.5/16"-12 Indeks: HJ-ROV-21	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,87 zł (30,59 zł) +10szt 20,13 zł (24,76 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/16"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 25 mm, calowej 1"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		290	
Masa [kg]		0.154	
Korek z GZ JIC 1.5/8"-12 Indeks: HJ-ROV-26	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 64,33 zł (79,13 zł) +10szt 52,08 zł (64,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.5/8"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 30, 32 mm, calowej 1.1/4"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		240	
Masa [kg]		0.277	
Korek z GZ JIC 1.7/8"-12 Indeks: HJ-ROV-30	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,54 zł (110,13 zł) +10szt 72,48 zł (89,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		1.7/8"-12	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF), średnica zewnętrzna rury metrycznej 38 mm, calowej 1.1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 37°	

Maks. ciśnienie robocze [bar]	240
Masa [kg]	0.385