



Korek mosiężny niklowany z GZ, typ A7

Śruba zamykająca z gwintem zewnętrznym BSP typ A7 z łbem pod klucz imbusowy.
Materiał: mosiądz niklowany. Ciśnienie robocze: 60 bar.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek A7, GZ M5, oring NBR Indeks: MW-2107000	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,57 zł(3,16 zł) +10szt 2,20 zł(2,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	łeb śruby zamykającej z otworem pod klucz imbusowy 2,5 mm		
Typ przyłącza 2	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)	M5x0,8		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny metryczny		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.001		
Korek A7, GZ BSP 1/8", oring NBR Indeks: MW-2107001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 2,77 zł(3,41 zł) +10szt 2,37 zł(2,92 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	łeb śruby zamykającej z otworem pod klucz imbusowy 3 mm		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.007		
Korek A7, GZ BSP 1/4", oring NBR Indeks: MW-2107002	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 3,11 zł(3,83 zł) +10szt 2,67 zł(3,28 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	łeb śruby zamykającej z otworem pod klucz imbusowy 6 mm		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.011		
Korek A7, GZ BSP 3/8", oring NBR Indeks: MW-2107003	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,74 zł(5,83 zł) +10szt 4,06 zł(4,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	łeb śruby zamykającej z otworem pod klucz imbusowy 8 mm		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	60		
Masa [kg]	0.019		
Korek A7, GZ BSP 1/2", oring NBR Indeks: MW-2107004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,99 zł(11,06 zł) +10szt 7,71 zł(9,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Pokrycie ochronne	niklowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	łeb śruby zamykającej z otworem pod klucz imbusowy 10 mm		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.033	
Korek A7, GZ M7, oring NBR Indeks: MW-2107005	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 2,72 zł(3,35 zł) +10szt 2,33 zł(2,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		B - mosiądz (brąz)	
Rodzaj materiału		mosiądz	
Pokrycie ochronne		niklowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza		łeb śruby zamykającej z otworem pod klucz imbusowy 2,5 mm	
Typ przyłącza 2		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint metryczny)		M7x1	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny metryczny	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		60	
Masa [kg]		0.002	