



Korek sześciokątny z gwintem zewnętrznym, stal nierdzewna 121H

Korek sześciokątny z gwintem zewnętrznym NPT, BSP, BSPT, UNF i UN, do łączników gwintowanych przeznaczonych głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Korek z gwintem UNF i UN zaopatrzony jest w uszczelkę o-ring. Materiał: stal AISI 316. Uszczelka: o-ring FKM 90.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek GZ 1/16" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-01-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 50,79 zł (62,47 zł) +10szt 43,17 zł (53,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/16"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 5/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	759		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/8" BSP (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HG-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 40,89 zł (50,29 zł) +10szt 34,75 zł (42,74 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/8" BSPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HR-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,45 zł (38,68 zł) +10szt 26,73 zł (32,88 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/8" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 31,45 zł (38,68 zł) +10szt 26,73 zł (32,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Długość L [mm]	19		
Masa [kg]	0.013		
Korek GZ 1/4" BSP (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HG-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,31 zł (60,65 zł) +10szt 41,92 zł (51,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 9/16"		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		552	
Długość L [mm]		24.4	
Masa [kg]		0	
Korek GZ 1/4" BSPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HR-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,93 zł (46,65 zł) +10szt 32,24 zł (39,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		sześciokąt o rozmiarze HEX 9/16"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		552	
Długość L [mm]		24.4	
Masa [kg]		0	
Korek GZ 1/4" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,93 zł (46,65 zł) +10szt 32,24 zł (39,66 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/4"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		sześciokąt o rozmiarze HEX 9/16"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		552	
Długość L [mm]		24.4	
Masa [kg]		0.028	
Korek GZ 5/16"-24 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121H0B-05-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,77 zł (51,38 zł) +10szt 35,50 zł (43,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ UNF	
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)		5/16"-24	

Opis przyłącza		gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		537	
Długość L [mm]		17.8	
Masa [kg]		0	
Korek GZ 3/8" BSPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HR-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,94 zł (61,43 zł) +10szt 42,45 zł (52,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ BSPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		sześciokąt o rozmiarze HEX 11/16"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		538	
Długość L [mm]		25.2	
Masa [kg]		0	
Korek GZ 3/8" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 49,94 zł (61,43 zł) +10szt 42,45 zł (52,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ NPT	
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		brak	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		sześciokąt o rozmiarze HEX 11/16"	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		538	
Długość L [mm]		25.2	
Masa [kg]		0	
Korek GZ 7/16"-20 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121H0B-07-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 55,48 zł (68,24 zł) +10szt 47,16 zł (58,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	

Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/16"-20		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	19.3		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/2" BSP (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HG-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,16 zł (114,59 zł) +10szt 79,18 zł (97,39 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	30.7		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/2" BSPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HR-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,58 zł (88,04 zł) +10szt 60,84 zł (74,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	30.7		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/2" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 71,58 zł (88,04 zł) +10szt 60,84 zł (74,83 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 7/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	30.7		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 9/16"-18 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121H0B-09-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 44,16 zł (54,32 zł) +10szt 37,53 zł (46,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	9/16"-18		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	503		
Długość L [mm]	20.8		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 3/4" BSPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HR-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,12 zł (131,76 zł) +10szt 91,05 zł (111,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.1/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	503		
Długość L [mm]	30.7		

Masa [kg]		0	
Korek GZ 3/4" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 107,12 zł (131,76 zł) +10szt 91,05 zł (111,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.1/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	503		
Długość L [mm]	30.7		
Masa [kg]		0	
Korek GZ 3/4"-16 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121H0B-12-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,69 zł (85,72 zł) +10szt 59,24 zł (72,87 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	3/4"-16		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	503		
Długość L [mm]	22.6		
Masa [kg]		0	
Korek GZ 7/8"-14 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121H0B-14-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	7/8"-14		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański (UNF)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	FPM(FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	365		

Masa [kg]		0	
Korek GZ 1" BSP (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HG-16-SS	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	366		
Długość L [mm]	38.1		
Masa [kg]		0	
Korek GZ 1" BSPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121HR-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,70 zł (219,80 zł) +10szt 151,90 zł (186,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	366		
Długość L [mm]	38.1		
Masa [kg]		0	
Korek GZ 1" NPT (sześciokąt), SS Indeks: HM-P121H-16-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 178,70 zł (219,80 zł) +10szt 151,90 zł (186,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy całowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	sześciokąt o rozmiarze HEX 1.3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	366		
Długość L [mm]	38.1		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1.1/16"-12 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121HOB-17-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,52 zł (123,64 zł) +10szt 85,44 zł (105,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.1/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański zunifikowany (UN)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	365		
Długość L [mm]	28.4		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1.5/16"-12 UN (sześciokąt), o-ring (Boss), SS Indeks: HM-P121HOB-21-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 111,52 zł (137,17 zł) +10szt 94,80 zł (116,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ UNF		
Rozmiar przyłącza (gwint UNF)	1.5/16"-12		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny calowy amerykański zunifikowany (UN)		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	FPM (FKM) - guma fluorowa (viton)		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	269		
Długość L [mm]	30		
Masa [kg]	0		