



## Korek VSTI-BE, stal węglowa

Korek DIN 2353, typ VSTI-BE pod klucz imbusowy: gwint zewnętrzny BSP (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

| Produkt                                                 | Dostępność                                                | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Korek DIN 2353 1/8" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-02-BE | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 6,39 zł (7,86 zł)<br>+10szt 5,00 zł (6,15 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                           |               |                                                     |
| Geometria                                               | prosta                                                    |               |                                                     |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |               |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |               |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/8"                                                      |               |                                                     |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |               |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | NBR                                                       |               |                                                     |
| Typ przyłącza 2                                         | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                     |
| Opis przyłącza 2                                        | rozmiar klucza imbusowego 5 mm                            |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 400                                                       |               |                                                     |
| Masa [kg]                                               | 0.007                                                     |               |                                                     |
| <b>Korek DIN 2353 1/4" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-04-BE | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 7,04 zł (8,66 zł)<br>+10szt 5,51 zł (6,78 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                           |               |                                                     |
| Geometria                                               | prosta                                                    |               |                                                     |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                     |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |               |                                                     |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |               |                                                     |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |               |                                                     |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/4"                                                      |               |                                                     |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                     |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |               |                                                     |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | NBR                                                       |               |                                                     |
| Typ przyłącza 2                                         | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                     |
| Opis przyłącza 2                                        | rozmiar klucza imbusowego 6 mm                            |               |                                                     |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 400                                                       |               |                                                     |
| Masa [kg]                                               | 0.018                                                     |               |                                                     |

|                                                         |                                                           |               |                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Korek DIN 2353 3/8" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-06-BE | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 8,20 zł (10,09 zł)<br>+10szt 6,42 zł (7,90 zł)    |
| Dane techniczne                                         |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                               | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 3/8"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | NBR                                                       |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                         | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                        | rozmiar klucza imbusowego 8 mm                            |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 400                                                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                               | 0.026                                                     |               |                                                         |
| <b>Korek DIN 2353 1/2" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-08-BE | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 11,49 zł (14,13 zł)<br>+10szt 8,99 zł (11,06 zł)  |
| Dane techniczne                                         |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                               | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/2"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza            | NBR                                                       |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                         | SPECJALNY INNY                                            |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                        | rozmiar klucza imbusowego 10 mm                           |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 400                                                       |               |                                                         |
| Masa [kg]                                               | 0.044                                                     |               |                                                         |
| <b>Korek DIN 2353 3/4" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-12-BE | W magazynie<br>W oddziałach                               | Wysyłka w 24h | +1szt 15,04 zł (18,50 zł)<br>+10szt 11,77 zł (14,48 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                           |               |                                                         |
| Geometria                                               | prosta                                                    |               |                                                         |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                        |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                        | stal węglowa                                              |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                         | GZ BSP                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 3/4"                                                      |               |                                                         |
| Opis przyłącza                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                             | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |               |                                                         |

|                                                           |               |                                                           |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza              |               | NBR                                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           |               | SPECJALNY INNY                                            |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          |               | rozmiar klucza imbusowego 12 mm                           |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             |               | 400                                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                 |               | 0.075                                                     |                                                         |
| <b>Korek DIN 2353 1" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-16-BE     | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 29,05 zł (35,73 zł)<br>+10szt 22,74 zł (27,97 zł) |
| Dane techniczne                                           |               |                                                           |                                                         |
| Geometria                                                 |               | prosta                                                    |                                                         |
| Typ materiału                                             |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | stal węglowa                                              |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         |               | cynkowanie                                                |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           |               | GZ BSP                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)           |               | 1"                                                        |                                                         |
| Opis przyłącza                                            |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                               |               | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza              |               | NBR                                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           |               | SPECJALNY INNY                                            |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          |               | rozmiar klucza imbusowego 17 mm                           |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             |               | 400                                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                 |               | 0.126                                                     |                                                         |
| <b>Korek DIN 2353 1.1/4" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-20-BE | Na zamówienie | Po potwierdzeniu                                          | +1szt 49,19 zł (60,50 zł)<br>+10szt 38,49 zł (47,34 zł) |
| Dane techniczne                                           |               |                                                           |                                                         |
| Geometria                                                 |               | prosta                                                    |                                                         |
| Typ materiału                                             |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | stal węglowa                                              |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         |               | cynkowanie                                                |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           |               | GZ BSP                                                    |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)           |               | 1.1/4"                                                    |                                                         |
| Opis przyłącza                                            |               | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza                               |               | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza              |               | NBR                                                       |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           |               | SPECJALNY INNY                                            |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          |               | rozmiar klucza imbusowego 22 mm                           |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             |               | 250                                                       |                                                         |
| Masa [kg]                                                 |               | 0.199                                                     |                                                         |
| <b>Korek DIN 2353 1.1/2" BSP</b><br>Indeks: HD-VSTI-24-BE | W magazynie   | Wysyłka w 24h                                             | +1szt 56,39 zł (69,36 zł)<br>+10szt 44,13 zł (54,28 zł) |
| Dane techniczne                                           |               |                                                           |                                                         |
| Geometria                                                 |               | prosta                                                    |                                                         |
| Typ materiału                                             |               | CS - stal (żeliwo)                                        |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          |               | stal węglowa                                              |                                                         |

|                                                 |                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pokrycie ochronne                               | cynkowanie                                                |
| Typ przyłącza 1                                 | GZ BSP                                                    |
| Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT) | 1.1/2"                                                    |
| Opis przyłącza                                  | gwint zewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy |
| Typ uszczelnienia przyłącza                     | uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza    | NBR                                                       |
| Typ przyłącza 2                                 | SPECJALNY INNY                                            |
| Opis przyłącza 2                                | rozmiar klucza imbusowego 24 mm                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                   | 250                                                       |
| Masa [kg]                                       | 0.257                                                     |