



Korek VSTI-ME, stal nierdzewna

Korek DIN 2353, typ VSTI-ME pod klucz imbusowy: gwint zewnętrzny metryczny (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek DIN 2353 M10x1, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-10-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,49 zł (27,66 zł) +5szt 19,12 zł (23,52 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.008		
Korek DIN 2353 M12x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-12-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,27 zł (29,85 zł) +5szt 20,63 zł (25,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.014		
Korek DIN 2353 M14x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-14-ME-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 18,33 zł (22,55 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.02		
Korek DIN 2353 M16x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-16-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,82 zł (34,22 zł) +5szt 23,65 zł (29,09 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.025		
Korek DIN 2353 M18x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-18-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,74 zł (41,50 zł) +5szt 28,68 zł (35,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.032		

Korek DIN 2353 M20x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-20-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,07 zł (48,06 zł) +5szt 33,21 zł (40,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.042		
Korek DIN 2353 M22x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-22-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 43,21 zł (53,15 zł) +5szt 36,73 zł (45,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 10 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.051		
Korek DIN 2353 M26x1,5, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-26-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 64,52 zł (79,36 zł) +5szt 54,85 zł (67,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	Viton		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		

Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.078	
Korek DIN 2353 M27x2, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-27-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,26 zł (85,19 zł) +5szt 58,87 zł (72,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.079	
Korek DIN 2353 M33x2, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-33-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 120,76 zł (148,53 zł) +5szt 102,65 zł (126,26 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M33x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 17 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.13	
Korek DIN 2353 M42x2, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-42-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 155,69 zł (191,50 zł) +5szt 132,33 zł (162,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	

Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 22 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.198	
Korek DIN 2353 M48x2, AISI 316 Indeks: HD-VSTI-48-ME-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 273,49 zł(336,39 zł) +5szt 232,46 zł(285,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M48x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		Viton	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 24 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		315	
Masa [kg]		0.263	