



Korek VSTI-ME, stal węglowa, cynko-nikiel

Korek DIN 2353, typ VSTI-ME pod klucz imbusowy: gwint zewnętrzny metryczny (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Powierzchnia pokryta cynko-nikiem o grubości warstwy 6-10 µm, która charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na korozję (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Materiał: stal węglowa, cynko-nikiel.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek DIN 2353 M10x1, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-10-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,18 zł(7,60 zł) +10szt 4,84 zł(5,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.007		
Korek DIN 2353 M12x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-12-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,05 zł(9,90 zł) +10szt 6,30 zł(7,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.013		

Korek DIN 2353 M14x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-14-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,83 zł(10,86 zł) +10szt 6,91 zł(8,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.018		
Korek DIN 2353 M16x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-16-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,42 zł(12,82 zł) +10szt 8,15 zł(10,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.022		
Korek DIN 2353 M18x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-18-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,31 zł(12,68 zł) +10szt 8,07 zł(9,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynko-nikiel		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.03	
Korek DIN 2353 M20x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-20-ME-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,12 zł (17,37 zł) +10szt 11,05 zł (13,59 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.04	
Korek DIN 2353 M22x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-22-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 13,20 zł (16,24 zł) +10szt 10,33 zł (12,71 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.016	
Korek DIN 2353 M26x1,5, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-26-ME-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,56 zł (24,06 zł) +10szt 15,31 zł (18,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M26x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.075	
Korek DIN 2353 M27x2, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-27-ME-CN	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,30 zł (21,28 zł) +10szt 13,54 zł (16,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M27x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 12 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.075	
Korek DIN 2353 M33x2, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-33-ME-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,88 zł (28,14 zł) +10szt 17,90 zł (22,02 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M33x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 17 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.119	
Korek DIN 2353 M42x2, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-42-ME-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 33,05 zł (40,65 zł) +10szt 25,86 zł (31,81 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 22 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.193	
Korek DIN 2353 M48x2, Zn-Ni Indeks: HD-VSTI-48-ME-CN	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 45,40 zł (55,84 zł) +10szt 35,53 zł (43,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynko-nikiel	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M48x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 24 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.254	