



Korek VSTI-ME, stal węglowa

Korek DIN 2353, typ VSTI-ME pod klucz imbusowy: gwint zewnętrzny metryczny (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek DIN 2353 M10x1 Indeks: HD-VSTI-10-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,85 zł(9,66 zł) +10szt 6,14 zł(7,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.007		
Korek DIN 2353 M12x1,5 Indeks: HD-VSTI-12-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,25 zł(12,61 zł) +10szt 8,02 zł(9,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.014		

Korek DIN 2353 M14x1,5 Indeks: HD-VSTI-14-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 11,22 zł (13,80 zł) +10szt 8,78 zł (10,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.019		
Korek DIN 2353 M16x1,5 Indeks: HD-VSTI-16-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,28 zł (16,33 zł) +10szt 10,39 zł (12,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.024		
Korek DIN 2353 M18x1,5 Indeks: HD-VSTI-18-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 13,18 zł (16,21 zł) +10szt 10,32 zł (12,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		

Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.031	
Korek DIN 2353 M20x1,5 Indeks: HD-VSTI-20-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,94 zł (22,07 zł) +10szt 14,04 zł (17,27 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.041	
Korek DIN 2353 M22x1,5 Indeks: HD-VSTI-22-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,88 zł (20,76 zł) +10szt 13,21 zł (16,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.05	
Korek DIN 2353 M26x1,5 Indeks: HD-VSTI-26-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 24,88 zł (30,60 zł) +10szt 19,47 zł (23,95 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	

Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.075		
Korek DIN 2353 M27x2 Indeks: HD-VSTI-27-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,04 zł (27,11 zł) +10szt 17,25 zł (21,22 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M27x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.077		
Korek DIN 2353 M33x2 Indeks: HD-VSTI-33-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,15 zł (35,85 zł) +10szt 22,81 zł (28,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 17 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.126		

Korek DIN 2353 M42x2 Indeks: HD-VSTI-42-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 62,21 zł (76,52 zł) +10szt 48,69 zł (59,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 22 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.2		
Korek DIN 2353 M48x2 Indeks: HD-VSTI-48-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 72,41 zł (89,06 zł) +10szt 56,67 zł (69,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M48x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 24 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.26		