



Korek VSTI-ME, stal węglowa

Korek DIN 2353, typ VSTI-ME pod klucz imbusowy: gwint zewnętrzny metryczny (uszczelnienie DIN 3852 typ E - uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek DIN 2353 M10x1 Indeks: HD-VSTI-10-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 4,45 zł (5,47 zł) +10szt 3,49 zł (4,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.007		
Korek DIN 2353 M12x1,5 Indeks: HD-VSTI-12-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,36 zł (6,59 zł) +10szt 4,19 zł (5,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitrylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.014		
Korek DIN 2353 M14x1,5 Indeks: HD-VSTI-14-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,67 zł (6,97 zł) +10szt 4,44 zł (5,46 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.019		
Korek DIN 2353 M16x1,5 Indeks: HD-VSTI-16-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,56 zł (8,07 zł) +10szt 5,13 zł (6,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.024		
Korek DIN 2353 M18x1,5 Indeks: HD-VSTI-18-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,49 zł (9,21 zł) +10szt 5,86 zł (7,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		

Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.031	
Korek DIN 2353 M20x1,5 Indeks: HD-VSTI-20-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,82 zł (10,85 zł) +10szt 6,91 zł (8,50 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.041	
Korek DIN 2353 M22x1,5 Indeks: HD-VSTI-22-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,19 zł (11,30 zł) +10szt 7,19 zł (8,84 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.05	
Korek DIN 2353 M26x1,5 Indeks: HD-VSTI-26-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,92 zł (14,66 zł) +10szt 9,33 zł (11,48 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.075		
Korek DIN 2353 M27x2 Indeks: HD-VSTI-27-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,01 zł (14,77 zł) +10szt 9,40 zł (11,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M27x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.077		
Korek DIN 2353 M33x2 Indeks: HD-VSTI-33-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 19,37 zł (23,83 zł) +10szt 15,16 zł (18,65 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR - guma nitylowa		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 17 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.126		
Korek DIN 2353 M42x2 Indeks: HD-VSTI-42-ME	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 26,14 zł (32,15 zł) +5szt 20,46 zł (25,17 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 22 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.2	
Korek DIN 2353 M48x2 Indeks: HD-VSTI-48-ME	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 62,64 zł (77,05 zł) +10szt 49,02 zł (60,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M48x2	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR - guma nitylowa	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 24 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		250	
Masa [kg]		0.26	