



Korek Walterscheid™ ROV, stal węglowa

Korek DIN 2353 Eaton Walterscheid™, typ ROV: gniazdo 24° DIN 2353 z gwintem zewnętrznym metrycznym. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, z powłoką galwaniczną Guardian Seal™.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Zaślepka Walterscheid DIN2353 6L / GZ M12x1,5 Indeks: HD-ROV-06L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,67 zł(11,89 zł) +10szt 7,57 zł(9,31 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.014		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 8L / GZ M14x1,5 Indeks: HD-ROV-08L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,27 zł(12,63 zł) +10szt 8,03 zł(9,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.024		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 10L / GZ M16x1,5 Indeks: HD-ROV-10L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,89 zł(14,62 zł) +10szt 9,30 zł(11,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	500		
Masa [kg]	0.027		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 12L / GZ M18x1,5 Indeks: HD-ROV-12L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 14,16 zł (17,42 zł) +10szt 11,09 zł (13,64 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.034		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 15L / GZ M22x1,5 Indeks: HD-ROV-15L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,84 zł (29,32 zł) +10szt 18,65 zł (22,94 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M22x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 15 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.059		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 18L / GZ M26x1,5 Indeks: HD-ROV-18L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 29,14 zł (35,84 zł) +10szt 22,80 zł (28,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 18 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.081		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 22L / GZ M30x2 Indeks: HD-ROV-22L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 41,15 zł (50,61 zł) +10szt 32,21 zł (39,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 22 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.115		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 28L / GZ M36x2 Indeks: HD-ROV-28L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 76,83 zł (94,50 zł) +10szt 60,13 zł (73,96 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 28 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.205		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 35L / GZ M45x2 Indeks: HD-ROV-35L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 117,77 zł (144,86 zł) +10szt 92,17 zł (113,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M45x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 35 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.292		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 42L / GZ M52x2 Indeks: HD-ROV-42L-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 170,83 zł(210,12 zł) +10szt 133,69 zł(164,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M52x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 42 mm, seria lekka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	250		
Masa [kg]	0.449		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 6S / GZ M14x1,5 Indeks: HD-ROV-06S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,59 zł(13,03 zł) +10szt 8,28 zł(10,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 6 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.019		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 8S / GZ M16x1,5 Indeks: HD-ROV-08S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,50 zł(15,38 zł) +10szt 9,79 zł(12,04 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 8 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.025		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 10S / GZ M18x1,5 Indeks: HD-ROV-10S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,89 zł (19,54 zł) +10szt 12,44 zł (15,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 10 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	800		
Masa [kg]	0.035		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 12S / GZ M20x1,5 Indeks: HD-ROV-12S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,93 zł (20,82 zł) +10szt 13,25 zł (16,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M20x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 12 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.053		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 16S / GZ M24x1,5 Indeks: HD-ROV-16S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 30,95 zł (38,07 zł) +10szt 24,22 zł (29,79 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M24x1,5		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 16 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	630		
Masa [kg]	0.078		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 20S / GZ M30x2 Indeks: HD-ROV-20S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 46,52 zł (57,22 zł) +10szt 36,41 zł (44,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M30x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 20 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.131		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 25S / GZ M36x2 Indeks: HD-ROV-25S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 77,77 zł (95,66 zł) +10szt 60,86 zł (74,86 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M36x2		
Opis przyłącza	DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 25 mm, seria ciężka		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 24°		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	420		
Masa [kg]	0.229		
Zaślepka Walterscheid DIN2353 30S / GZ M42x2 Indeks: HD-ROV-30S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 118,54 zł (145,80 zł) +10szt 92,77 zł (114,11 zł)
Dane techniczne			

Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M42x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 30 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.302	
Zaślepka Walterscheid DIN2353 38S / GZ M52x2 Indeks: HD-ROV-38S-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 172,66 zł(212,37 zł) +10szt 135,13 zł(166,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M52x2	
Opis przyłącza		DIN 2353, gwint zewnętrzny metryczny, średnica zewnętrzna rury 38 mm, seria ciężka	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 24°	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		420	
Masa [kg]		0.502	