


Korek Walterscheid™ VSTI-ME, stal węglowa



Korek DIN 2353 Eaton Walterscheid™, typ VSTI-ME pod klucz imbusowy: gwint zewnętrzny metryczny (uszczelnienie DIN 3852 typ E – uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym). Współczynnik bezpieczeństwa 4:1. Występuje jako: L (seria lekka), S (seria ciężka). Materiał: stal węglowa, z powłoką galwaniczną Guardian Seal™.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek Walterscheid DIN 2353 M10x1 Indeks: HD-VSTI-10-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,43 zł(9,14 zł) +10szt 5,82 zł(7,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M10x1		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 5 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.006		
Korek Walterscheid DIN 2353 M12x1,5 Indeks: HD-VSTI-12-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 9,84 zł(12,10 zł) +10szt 7,70 zł(9,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M12x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.011		
Korek Walterscheid DIN 2353 M14x1,5 Indeks: HD-VSTI-14-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 10,59 zł(13,03 zł) +10szt 8,28 zł(10,18 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M14x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 6 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.015		
Korek Walterscheid DIN 2353 M16x1,5 Indeks: HD-VSTI-16-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,57 zł (15,46 zł) +10szt 9,84 zł (12,10 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M16x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 8 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.018		
Korek Walterscheid DIN 2353 M18x1,5 Indeks: HD-VSTI-18-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 12,27 zł (15,09 zł) +10szt 9,60 zł (11,81 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M18x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		

Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 8 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.028	
Korek Walterscheid DIN 2353 M20x1,5 Indeks: HD-VSTI-20-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,98 zł (20,89 zł) +10szt 13,29 zł (16,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M20x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.036	
Korek Walterscheid DIN 2353 M22x1,5 Indeks: HD-VSTI-22-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 15,89 zł (19,54 zł) +10szt 12,44 zł (15,30 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)		M22x1,5	
Opis przyłącza		gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza		uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		NBR	
Typ przyłącza 2		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza 2		rozmiar klucza imbusowego 10 mm	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		400	
Masa [kg]		0.046	
Korek Walterscheid DIN 2353 M26x1,5 Indeks: HD-VSTI-26-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 23,43 zł (28,82 zł) +10szt 18,34 zł (22,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		Guardian Seal™	
Typ przyłącza 1		GZ METRYCZNY	

Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M26x1,5		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.072		
Korek Walterscheid DIN 2353 M27x2 Indeks: HD-VSTI-27-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 20,92 zł (25,73 zł) +10szt 16,37 zł (20,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M27x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 12 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.075		
Korek Walterscheid DIN 2353 M33x2 Indeks: HD-VSTI-33-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 27,65 zł (34,01 zł) +10szt 21,64 zł (26,62 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	Guardian Seal™		
Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY		
Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M33x2		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 17 mm		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	400		
Masa [kg]	0.118		
Korek Walterscheid DIN 2353 M42x2 Indeks: HD-VSTI-42-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 39,87 zł (49,04 zł) +10szt 31,21 zł (38,39 zł)
Dane techniczne			

	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	Guardian Seal™	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2	
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY	
	Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 22 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	250	
	Masa [kg]	0.186	
Korek Walterscheid DIN 2353 M48x2 Indeks: HD-VSTI-48-ME-W	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 54,78 zł (67,38 zł) +10szt 42,87 zł (52,73 zł)
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	Guardian Seal™	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M48x2	
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY	
	Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 24 mm	
	Maks. ciśnienie robocze [bar]	250	
	Masa [kg]	0.247	
Korek Walterscheid DIN 2353 M42x2 400 bar Indeks: HD-VSTI-H-42-ME-W	Na zapytanie	Po potwierdzeniu	Cena na zapytanie
Dane techniczne			
	Geometria	prosta	
	Typ materiału	CS - stal (żeliwo)	
	Rodzaj materiału	stal węglowa	
	Pokrycie ochronne	Guardian Seal™	
	Typ przyłącza 1	GZ METRYCZNY	
	Rozmiar przyłącza (gwint metryczny)	M42x2	
	Opis przyłącza	gwint zewnętrzny metryczny - walcowy	
	Typ uszczelnienia przyłącza	uszczelka elastomerowa o przekroju prostokątnym	
	Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	NBR	
	Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY	
	Opis przyłącza 2	rozmiar klucza imbusowego 22 mm	

Maks. ciśnienie robocze [bar]	400
Masa [kg]	0.283