



Korek z gniazdem sześciokątnym z GZ NPT stal nierdzewna, 107H

Korek pod klucz imbusowy z gwintem zewnętrznym NPT, typ 107H, do łączników gwintowanych przeznaczonych głównie dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, energetyki, elektrowni jądrowych i inżynierii procesowej. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek GZ 1/8" NPT (imbus 3/16"), SS Indeks: HM-P107H-02-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 47,05 zł (57,87 zł) +10szt 39,99 zł (49,19 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	gniazdo sześciokątne o rozmiarze HEX 3/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	690		
Długość L [mm]	7.4		
Masa [kg]	0.004		
Korek GZ 1/4" NPT (imbus 1/4"), SS Indeks: HM-P107H-04-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,59 zł (64,69 zł) +10szt 44,70 zł (54,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	gniazdo sześciokątne o rozmiarze HEX 1/4"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	552		
Długość L [mm]	11.3		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 3/8" NPT (imbus 5/16"), SS Indeks: HM-P107H-06-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 52,59 zł (64,69 zł) +10szt 44,70 zł (54,98 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	gniazdo sześciokątne o rozmiarze HEX 5/16"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	538		
Długość L [mm]	11.3		
Masa [kg]	0		
Korek GZ 1/2" NPT (imbus 3/8"), SS Indeks: HM-P107H-08-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 75,17 zł (92,46 zł) +10szt 63,89 zł (78,58 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	GZ NPT		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint zewnętrzny rurowy calowy amerykański (NPT) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza 2	gniazdo sześciokątne o rozmiarze HEX 3/8"		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	531		
Długość L [mm]	15.5		
Masa [kg]	0		