



Korek, żeliwo, typ 290/46

Korek do zastosowania w rurowych instalacjach przemysłowych. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Korek 1/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-04	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 8,85 zł(10,89 zł) +10szt 7,45 zł(9,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.028		
Korek 3/8", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-06	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,11 zł(8,75 zł) +10szt 5,98 zł(7,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.033		
Korek 1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-08	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 7,11 zł(8,75 zł) +10szt 5,98 zł(7,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		

Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.054		
Korek 3/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-12	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 9,83 zł (12,09 zł) +10szt 8,28 zł (10,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.09		
Korek 1", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-16	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 10,79 zł (13,27 zł) +10szt 9,09 zł (11,18 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.533		
Korek 1.1/4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-20	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 20,36 zł (25,04 zł) +10szt 17,14 zł (21,08 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.23		
Korek 1.1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-24	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 24,80 zł (30,50 zł) +10szt 20,89 zł (25,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.275		
Korek 2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-32	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 44,40 zł (54,61 zł) +10szt 37,39 zł (45,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.436		

Korek 2.1/2", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-40	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 96,91 zł (119,20 zł) +10szt 81,60 zł (100,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	2.1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.767		
Korek 3", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-48	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 124,75 zł (153,44 zł) +10szt 105,05 zł (129,21 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.1		
Korek 4", żeliwo ocynk. Indeks: EE-29046-64	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 220,27 zł (270,93 zł) +10szt 185,49 zł (228,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	żeliwo ciągliwe		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Typ przyłącza 2	GZ BSPT		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	4"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		

Maks. ciśnienie robocze [bar]	25
Masa [kg]	2