



## Korek, żeliwo, typ 290/46

Korek do zastosowania w rurowych instalacjach przemysłowych. Materiał: żeliwo ciągliwe. Temperatura pracy: do +300°C. Ciśnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

| Produkt                                                 | Dostępność                                                 | Wysyłka       | Cena netto (brutto)                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Korek 1/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-04 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 8,85 zł(10,89 zł)<br>+10szt 7,45 zł(9,16 zł) |
| Dane techniczne                                         |                                                            |               |                                                    |
| Geometria                                               | prosta                                                     |               |                                                    |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                        | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                    |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                 |               |                                                    |
| Typ przyłącza 1                                         | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                    |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSPT                                                    |               |                                                    |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 1/4"                                                       |               |                                                    |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)    |               |                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |               |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 25                                                         |               |                                                    |
| Masa [kg]                                               | 0.028                                                      |               |                                                    |
| <b>Korek 3/8", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-06 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 7,11 zł(8,75 zł)<br>+10szt 5,98 zł(7,36 zł)  |
| Dane techniczne                                         |                                                            |               |                                                    |
| Geometria                                               | prosta                                                     |               |                                                    |
| Typ materiału                                           | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                    |
| Rodzaj materiału                                        | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                    |
| Pokrycie ochronne                                       | cynkowanie                                                 |               |                                                    |
| Typ przyłącza 1                                         | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                    |
| Typ przyłącza 2                                         | GZ BSPT                                                    |               |                                                    |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)       | 3/8"                                                       |               |                                                    |
| Opis przyłącza 2                                        | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                    |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                           | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)    |               |                                                    |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2          | brak                                                       |               |                                                    |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                           | 25                                                         |               |                                                    |
| Masa [kg]                                               | 0.033                                                      |               |                                                    |
| <b>Korek 1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-08 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 7,11 zł(8,75 zł)<br>+10szt 5,98 zł(7,36 zł)  |
| Dane techniczne                                         |                                                            |               |                                                    |
| Geometria                                               | prosta                                                     |               |                                                    |

|                                                           |                                                            |               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1/2"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                 | 0.054                                                      |               |                                                         |
| <b>Korek 3/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-12   | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 9,83 zł (12,09 zł)<br>+10szt 8,28 zł (10,18 zł)   |
| Dane techniczne                                           |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 3/4"                                                       |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                 | 0.09                                                       |               |                                                         |
| <b>Korek 1", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-16     | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 10,79 zł (13,27 zł)<br>+10szt 9,09 zł (11,18 zł)  |
| Dane techniczne                                           |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1"                                                         |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                 | 1.533                                                      |               |                                                         |
| <b>Korek 1.1/4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-20 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 20,36 zł (25,04 zł)<br>+10szt 17,14 zł (21,08 zł) |

| Dane techniczne                                           |                                                            |               |                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
| Geometria                                                 | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1.1/4"                                                     |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                 | 0.23                                                       |               |                                                         |
| <b>Korek 1.1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-24 | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 24,80 zł (30,50 zł)<br>+10szt 20,89 zł (25,69 zł) |
| Dane techniczne                                           |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 1.1/2"                                                     |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                 | 0.275                                                      |               |                                                         |
| <b>Korek 2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-32     | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h | +1szt 44,40 zł (54,61 zł)<br>+10szt 37,39 zł (45,99 zł) |
| Dane techniczne                                           |                                                            |               |                                                         |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |               |                                                         |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |               |                                                         |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |               |                                                         |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |               |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |               |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |               |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 2"                                                         |               |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |               |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)    |               |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |               |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |               |                                                         |
| Masa [kg]                                                 | 0.436                                                      |               |                                                         |

|                                                           |                                                            |                  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Korek 2.1/2", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-40 | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 96,91 zł (119,20 zł)<br>+10szt 81,60 zł (100,37 zł)   |
| Dane techniczne                                           |                                                            |                  |                                                             |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |                  |                                                             |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 2.1/2"                                                     |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                 | 0.767                                                      |                  |                                                             |
| <b>Korek 3", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-48     | W magazynie<br>W oddziałach                                | Wysyłka w 24h    | +1szt 124,75 zł (153,44 zł)<br>+10szt 105,05 zł (129,21 zł) |
| Dane techniczne                                           |                                                            |                  |                                                             |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |                  |                                                             |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 3"                                                         |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |                  |                                                             |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                             | 25                                                         |                  |                                                             |
| Masa [kg]                                                 | 1.1                                                        |                  |                                                             |
| <b>Korek 4", żeliwo ocynk.</b><br>Indeks: EE-29046-64     | Na zamówienie                                              | Po potwierdzeniu | +1szt 220,27 zł (270,93 zł)<br>+10szt 185,49 zł (228,15 zł) |
| Dane techniczne                                           |                                                            |                  |                                                             |
| Geometria                                                 | prosta                                                     |                  |                                                             |
| Typ materiału                                             | CS - stal (żeliwo)                                         |                  |                                                             |
| Rodzaj materiału                                          | żeliwo ciągliwe                                            |                  |                                                             |
| Pokrycie ochronne                                         | cynkowanie                                                 |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 1                                           | SPECJALNY INNY                                             |                  |                                                             |
| Typ przyłącza 2                                           | GZ BSPT                                                    |                  |                                                             |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)         | 4"                                                         |                  |                                                             |
| Opis przyłącza 2                                          | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy |                  |                                                             |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                             | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)     |                  |                                                             |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2            | brak                                                       |                  |                                                             |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Maks. ciśnienie robocze [bar] | 25 |
| Masa [kg]                     | 2  |