



Kostka rozdzielająca 4 - drogowa, aluminium

Listwa rozdzielająca 4-wyściowa (4x gwint wewnętrzny BSP) do zastosowania w układach pneumatycznych, pozwalająca na rozdzielenie sprężonego powietrza pod ciśnieniem, na kilka innych gałęzi. Posiada dodatkowe otwory umożliwiające przytwierdzenie jej w żądanym miejscu instalacji. Ciśnienie robocze: 12 bar. Temperatura pracy: od -10°C do +80°C. Materiał: aluminium anodowane.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Kostka rozdzielająca 4 - drogowa, GW BSP 1/8", aluminium Indeks: MW-W0501101001	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 17,29 zł (21,27 zł) +3szt 15,56 zł (19,14 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	25		
Masa [kg]	0.019		
Kostka rozdzielająca 4 - drogowa, GW BSP 1/4", aluminium Indeks: MW-W0501111002	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 28,29 zł (34,80 zł) +3szt 25,47 zł (31,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		

Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	40		
Masa [kg]	0.067		
Kostka rozdzielająca 4 - drogowa, GW BSP 3/8", aluminium Indeks: MW-W0501121003	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 38,55 zł (47,42 zł) +3szt 34,69 zł (42,67 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12		
Długość L [mm]	50		
Masa [kg]	0.128		
Kostka rozdzielająca 4 - drogowa, GW BSP 1/2", aluminium Indeks: MW-W0501131004	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 42,76 zł (52,59 zł) +3szt 38,48 zł (47,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria	czwórnik		
Typ materiału	AL - aluminium		
Rodzaj materiału	aluminium		
Pokrycie ochronne	anodowanie		
Typ przyłącza 1	GW BSP		
Rozmiar przyłącza (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza	gwint wewnętrzny rurowy całowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniając w płynie)		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	brak		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		

Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy
Typ uszczelnienia przyłącza 2	na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12
Długość L [mm]	50
Masa [kg]	0.14