



Króciec do przyspawania do kołnierza, stal AISI 304, typ WRS

Króciec do przyspawania, typ WRS, do kołnierza EN 1092-1 PN16 do montażu obejmą skorupową RS lub do zaciśnięcia tuleją TI-LR, TI-LDR. Materiał: stal AISI 304.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec do spaw. (RS) DN15 do węża 13 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-015-013-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 79,92 zł (98,30 zł) +5szt 67,93 zł (83,55 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 21,3 mm do kołnierza DN15		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.05		
Króciec do spaw. (RS) DN20 do węża 19 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-020-019-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 100,13 zł (123,16 zł) +5szt 85,11 zł (104,69 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 26,9 mm do kołnierza DN20		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.07		
Króciec do spaw. (RS) DN25 do węża 25 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-025-025-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 123,63 zł (152,06 zł) +5szt 105,08 zł (129,25 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		

Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 33,7 mm do kołnierza DN25	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.094	
Króciec do spaw. (RS) DN32 do węża 32 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-032-032-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 162,00 zł(199,26 zł) +5szt 137,70 zł(169,37 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 42,4 mm do kołnierza DN32	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.13	
Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 38 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-040-038-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 164,91 zł(202,84 zł) +5szt 140,17 zł(172,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.162	
Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 40 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-040-040-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 164,91 zł(202,84 zł) +5szt 140,17 zł(172,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40	

Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.192	
Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 50 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-050-050-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 261,12 zł(321,18 zł) +5szt 221,95 zł(273,00 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.242	
Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 51 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-050-051-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 240,35 zł(295,63 zł) +5szt 204,30 zł(251,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.25	
Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 63 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-065-063-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 390,59 zł(480,43 zł) +5szt 332,00 zł(408,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	

Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.393	
Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 65 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-065-065-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 390,59 zł(480,43 zł) +5szt 332,00 zł(408,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.477	
Króciec do spaw. (RS) DN80 do węża 76 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-080-076-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 522,14 zł(642,23 zł) +5szt 443,82 zł(545,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.545	
Króciec do spaw. (RS) DN80 do węża 80 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-080-080-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 522,14 zł(642,23 zł) +5szt 443,82 zł(545,90 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	

Masa [kg]		0.56	
Króćciec do spaw. (RS) DN100 do węża 100 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-100-100-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 881,26 zł(1 083,95 zł) +5szt 749,07 zł(921,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króćciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.07	
Króćciec do spaw. (RS) DN100 do węża 102 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-100-102-SS	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 881,26 zł(1 083,95 zł) +5szt 749,07 zł(921,36 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króćciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.56	
Króćciec do spaw. (RS) DN125 do węża 125 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-125-125-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 242,73 zł(2 758,56 zł) +5szt 1 906,32 zł(2 344,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 304	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króćciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		2.11	

Króciec do spaw. (RS) DN125 do węża 127 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-125-127-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 242,73 zł (2 758,56 zł) +5szt 1 906,32 zł (2 344,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króciec do spaw. (RS) DN150 do węża 150 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-150-150-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 612,89 zł (3 213,85 zł) +5szt 2 220,96 zł (2 731,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	3.96		
Króciec do spaw. (RS) DN150 do węża 152 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-150-152-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 612,89 zł (3 213,85 zł) +5szt 2 220,96 zł (2 731,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	4.56		
Króciec do spaw. (RS) DN200 do węża 200 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-200-200-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 809,31 zł (7 145,45 zł) +5szt 4 937,91 zł (6 073,63 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 219,1 mm do kołnierza DN200		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króciec do spaw. (RS) DN200 do węża 203 mm, AISI 304 Indeks: TK-WRS-200-203-SS	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5 809,31 zł (7 145,45 zł) +5szt 4 937,91 zł (6 073,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 304		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 219,1 mm do kołnierza DN200		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		