



Króciec do przyspawania do kołnierza, stal AISI 316, typ WRS

Króciec do przyspawania, typ WRS, do kołnierza EN 1092-1 PN16 do montażu obejmą skorupową RS lub do zaciśnięcia tuleją TI-LR, TI-LDR. Materiał: stal AISI 316.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec do spaw. (RS) DN15 do węża 13 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-015-013-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 93,79 zł (115,36 zł) +5szt 79,72 zł (98,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 21,3 mm do kołnierza DN15		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króciec do spaw. (RS) DN20 do węża 19 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-020-019-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 113,32 zł (139,38 zł) +5szt 96,32 zł (118,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 26,9 mm do kołnierza DN20		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.069		
Króciec do spaw. (RS) DN25 do węża 25 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-025-025-SS316	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 133,55 zł (164,27 zł) +5szt 113,52 zł (139,63 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		

Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 33,7 mm do kołnierza DN25	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.0946	
Króciec do spaw. (RS) DN32 do węża 32 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-032-032-SS316		W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h +1szt 186,26 zł(229,10 zł) +5szt 158,32 zł(194,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 42,4 mm do kołnierza DN32	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.134	
Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 38 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-040-038-SS316		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 186,73 zł(229,68 zł) +5szt 158,72 zł(195,23 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.166	
Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 40 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-040-040-SS316		Na zamówienie	Po potwierdzeniu +1szt 192,71 zł(237,03 zł) +5szt 163,80 zł(201,47 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40	

Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.19	
Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 50 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-050-050-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 328,38 zł(403,91 zł) +5szt 279,13 zł(343,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.24	
Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 51 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-050-051-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 328,38 zł(403,91 zł) +5szt 279,13 zł(343,33 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.269	
Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 63 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-065-063-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 602,20 zł(740,71 zł) +5szt 511,87 zł(629,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	

Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.42	
Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 65 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-065-065-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 602,20 zł(740,71 zł) +5szt 511,87 zł(629,60 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.515	
Króciec do spaw. (RS) DN80 do węża 76 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-080-076-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 842,64 zł(1 036,45 zł) +5szt 716,25 zł(880,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.563	
Króciec do spaw. (RS) DN80 do węża 80 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-080-080-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 842,64 zł(1 036,45 zł) +5szt 716,25 zł(880,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	

Masa [kg]		0.57	
Króćciec do spaw. (RS) DN100 do węża 100 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-100-100-SS316	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 1 329,64 zł (1 635,46 zł) +5szt 1 130,20 zł (1 390,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króćciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		100	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		1.07	
Króćciec do spaw. (RS) DN100 do węża 102 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-100-102-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 329,64 zł (1 635,46 zł) +5szt 1 130,20 zł (1 390,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króćciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		100	
Średnica wewnętrzna [mm]		102	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	
Króćciec do spaw. (RS) DN125 do węża 125 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-125-125-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 750,81 zł (3 383,50 zł) +5szt 2 338,19 zł (2 875,97 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		SS - stal nierdzewna	
Rodzaj materiału		AISI 316	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króćciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		125	
Średnica wewnętrzna [mm]		125	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0	

Króćciec do spaw. (RS) DN125 do węża 127 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-125-127-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 757,33 zł(3 391,52 zł) +5szt 2 343,73 zł(2 882,79 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króćciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króćciec do spaw. (RS) DN150 do węża 150 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-150-150-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 810,93 zł(3 457,44 zł) +5szt 2 389,29 zł(2 938,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króćciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króćciec do spaw. (RS) DN150 do węża 152 mm, AISI 316 Indeks: TK-WRS-150-152-SS316	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 810,93 zł(3 457,44 zł) +5szt 2 389,29 zł(2 938,83 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	SS - stal nierdzewna		
Rodzaj materiału	AISI 316		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króćciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		