



Króciec do przyspawania do kołnierza, stal węglowa, typ WRS

Króciec do przyspawania, typ WRS, do kołnierza EN 1092-1 PN16 do montażu obejmą skorupową RS lub do zaciśnięcia tuleją TI-LR, TI-LDR. Materiał: stal węglowa.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec do spaw. (RS) DN15 do węża 13 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-015-013	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 25,19 zł (30,98 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 21,3 mm do kołnierza DN15		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	12		
Średnica wewnętrzna [mm]	13		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.046		
Króciec do spaw. (RS) DN20 do węża 19 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-020-019	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 37,99 zł (46,73 zł) +5szt 32,29 zł (39,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 26,9 mm do kołnierza DN20		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	20		
Średnica wewnętrzna [mm]	19		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0.068		
Króciec do spaw. (RS) DN25 do węża 25 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-025-025	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,82 zł (51,44 zł) +5szt 35,55 zł (43,73 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		

Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 33,7 mm do kołnierza DN25	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		25	
Średnica wewnętrzna [mm]		25	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.094	
Króciec do spaw. (RS) DN32 do węża 32 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-032-032	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 41,79 zł (51,40 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 42,4 mm do kołnierza DN32	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		32	
Średnica wewnętrzna [mm]		32	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.13	
Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 38 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-040-038	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 69,93 zł (86,01 zł) +5szt 59,44 zł (73,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		38	
Średnica wewnętrzna [mm]		38	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.16	
Króciec do spaw. (RS) DN40 do węża 40 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-040-040	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 69,93 zł (86,01 zł) +5szt 59,44 zł (73,11 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 48,3 mm do kołnierza DN40	

Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		40	
Średnica wewnętrzna [mm]		40	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.192	
Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 50 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-050-050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 89,80 zł (110,45 zł) +5szt 76,33 zł (93,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		50	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.24	
Króciec do spaw. (RS) DN50 do węża 51 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-050-051	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 89,80 zł (110,45 zł) +5szt 76,33 zł (93,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 60,3 mm do kołnierza DN50	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		50	
Średnica wewnętrzna [mm]		51	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.263	
Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 63 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-065-063	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,61 zł (166,80 zł) +5szt 115,27 zł (141,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	

Średnica wewnętrzna [mm]		63	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.396	
Króciec do spaw. (RS) DN65 do węża 65 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-065-065	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 135,61 zł(166,80 zł) +5szt 115,27 zł(141,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 76,1 mm do kołnierza DN65	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		65	
Średnica wewnętrzna [mm]		65	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.472	
Króciec do spaw. (RS) DN80 do węża 76 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-080-076	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 158,21 zł(194,60 zł) +5szt 134,48 zł(165,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		75	
Średnica wewnętrzna [mm]		76	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	
Masa [kg]		0.54	
Króciec do spaw. (RS) DN80 do węża 80 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-080-080	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 171,00 zł(210,33 zł) +5szt 145,35 zł(178,78 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Typ przyłącza 1		DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA	
Opis przyłącza		króciec o średnicy zewnętrznej - 88,9 mm do kołnierza DN80	
Typ "ogona" do węża		gładki z zamkiem pod obejmę skorupową	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		80	
Średnica wewnętrzna [mm]		80	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		25	

Masa [kg]		0.552	
Króciec do spaw. (RS) DN100 do węża 100 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-100-100	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 240,35 zł (295,63 zł) +5szt 204,30 zł (251,29 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	100		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1		
Króciec do spaw. (RS) DN100 do węża 102 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-100-102	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 223,62 zł (275,05 zł) +5szt 190,08 zł (233,80 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 114,3 mm do kołnierza DN100		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	100		
Średnica wewnętrzna [mm]	102		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	1.24		
Króciec do spaw. (RS) DN125 do węża 125 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-125-125	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 347,74 zł (427,72 zł) +5szt 295,58 zł (363,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	125		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		

Króćciec do spaw. (RS) DN125 do węża 127 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-125-127	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 347,74 zł(427,72 zł) +5szt 295,58 zł(363,56 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króćciec o średnicy zewnętrznej - 139,7 mm do kołnierza DN125		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	125		
Średnica wewnętrzna [mm]	127		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	2.4		
Króćciec do spaw. (RS) DN150 do węża 150 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-150-150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 621,87 zł(764,90 zł) +5szt 528,59 zł(650,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króćciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	150		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króćciec do spaw. (RS) DN150 do węża 152 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-150-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 621,87 zł(764,90 zł) +5szt 528,59 zł(650,17 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króćciec o średnicy zewnętrznej - 168,3 mm do kołnierza DN150		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	150		
Średnica wewnętrzna [mm]	152		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	3		
Króćciec do spaw. (RS) DN200 do węża 200 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-200-200	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 601,06 zł(1 969,30 zł) +5szt 1 360,90 zł(1 673,91 zł)

Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 219,1 mm do kołnierza DN200		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	200		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		
Króciec do spaw. (RS) DN200 do węża 203 mm, stal węgl. Indeks: TK-WRS-200-203	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 521,54 zł (1 871,49 zł) +5szt 1 293,31 zł (1 590,77 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Typ przyłącza 1	DO WSPAWANIA LUB DOLUTOWANIA		
Opis przyłącza	króciec o średnicy zewnętrznej - 219,1 mm do kołnierza DN200		
Typ "ogona" do węża	gładki z zamkiem pod obejmę skorupową		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	200		
Średnica wewnętrzna [mm]	203		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	25		
Masa [kg]	0		