



Króciec nakręcany z gwintem wewnętrznym SPEEDFIT, mosiądz

Króciec z gwintem wewnętrznym do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Wciskając króciec w złącze otrzymujemy możliwość przyłączenia się do instalacji gwintem wewnętrznym. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec nakręcany 15 mm x 1/2" BSP Indeks: JG-MM501514N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 47,20 zł (58,06 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	15		
Opis przyłącza	rurka o średnicy zewnętrznej 15 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.066		
Króciec nakręcany 22 mm x 3/4" BSP Indeks: JG-MM502216N	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 108,35 zł (133,27 zł) +10szt 96,31 zł (118,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	B - mosiądz (brąz)		
Rodzaj materiału	mosiądz		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	22		
Opis przyłącza	rurka o średnicy zewnętrznej 22 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT		
Typ przyłącza 2	GW BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/4"		
Opis przyłącza 2	gwint wewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.106		