

Króciec, stal węglowa, typ S



Kończówka typu S ze stożkiem uszczelniającym 60°, kulista, zbliżona do DIN 7608, przeznaczona do węży niskociśnieniowych gumowych i tworzywowych niewzmocnionych i ze wzmocnieniem tekstylnym, z zewnętrznym opłotem stalowym. Stosowana powszechnie w elastycznych przewodach do armatury sanitarnej, instalacji paliwowej, powietrznej itp. Stosować nakrętkę typ UM (EC-105...). Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec S 5 (wąż 4,5 mm) Indeks: EC-105050	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,39 zł(6,63 zł) +50szt 4,19 zł(5,15 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M10x1 / G 1/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	5		
Średnica wewnętrzna [mm]	5		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.005		
Króciec S 6 (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-105060	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,63 zł(5,69 zł) +50szt 3,60 zł(4,43 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M12x1,5 / G 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 6/8 (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-105068	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,75 zł(7,07 zł) +50szt 4,47 zł(5,50 zł)
Dane techniczne			

Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M14x1,5 / G 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 6/10 (wąż 5,5 mm) Indeks: EC-105069	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,19 zł(8,84 zł) +50szt 5,59 zł(6,88 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M16x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	6		
Średnica wewnętrzna [mm]	6		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		
Króciec S 8 (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-105080	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 4,94 zł(6,08 zł) +50szt 3,84 zł(4,72 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M14x1,5 / G 1/4"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		

Masa [kg]		0	
Króciec S 8/10 (wąż 7,5 mm) Indeks: EC-105081	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 6,29 zł(7,74 zł) +50szt 4,89 zł(6,01 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M16x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	8		
Średnica wewnętrzna [mm]	8		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	
Króciec S 10 (wąż 9 mm) Indeks: EC-105100	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 5,66 zł(6,96 zł) +50szt 4,40 zł(5,41 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M16x1,5 / G 3/8"		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	10		
Średnica wewnętrzna [mm]	10		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]		0	
Króciec S 10/12 (wąż 9 mm) Indeks: EC-105102	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 5,57 zł (6,85 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M18x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		

Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		10	
Średnica wewnętrzna [mm]		10	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.018	
Króciec S 12 (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-105112	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 7,36 zł (9,05 zł) +50szt 5,73 zł (7,05 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza		przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M18x1,5	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Króciec S 12 1/2" (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-105113	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,17 zł (19,89 zł) +50szt 12,57 zł (15,46 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza		przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM G 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Króciec S 12/15 (wąż 11,5 mm) Indeks: EC-105114	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 21,20 zł (26,08 zł) +50szt 16,49 zł (20,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	

Opis przyłącza		przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M22x1,5	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		12	
Średnica wewnętrzna [mm]		12	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0.026	
Króciec S 15/22 (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-105150	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 11,00 zł (13,53 zł) +50szt 8,56 zł (10,53 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza		przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M22x1,5	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Króciec S 15 1/2" (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-105151	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 22,99 zł (28,28 zł) +50szt 17,88 zł (21,99 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		SPECJALNY INNY	
Opis przyłącza		przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM G 1/2"	
Typ uszczelnienia przyłącza		stożek 60°	
Typ "ogona" do węża		karbowany bez zamka	
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]		16	
Średnica wewnętrzna [mm]		15	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		30	
Masa [kg]		0	
Króciec S 15/26 (wąż 14,5 mm) Indeks: EC-105156	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 11,29 zł (13,89 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	

Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M26x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	16		
Średnica wewnętrzna [mm]	15		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0.0445		
Króciec S 18/26 (wąż 17 mm) Indeks: EC-105186	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 16,39 zł (20,16 zł) +50szt 12,75 zł (15,68 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	SPECJALNY INNY		
Opis przyłącza	przyłącze kuliste zbliżone do DIN 7608, stosować nakrętkę typ UM M26x1,5		
Typ uszczelnienia przyłącza	stożek 60°		
Typ "ogona" do węża	karbowany bez zamka		
Nominalna średnica wewnętrzna DN [mm]	18		
Średnica wewnętrzna [mm]	18		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	30		
Masa [kg]	0		