



## Króciec wkręcany z gwintem zewnętrznym SPEEDFIT, mosiądz

Króciec z gwintem zewnętrznym do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Wciskając króciec w złącze otrzymujemy możliwość przyłączenia się do instalacji gwintem zewnętrznym. Materiał: mosiądz. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

| Produkt                                                           | Dostępność                                                               | Wysyłka          | Cena netto (brutto)                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Króciec wkręcany 15 mm x 1/2" BSPT</b><br>Indeks: JG-MM051504N | W magazynie<br>W oddziałach                                              | Wysyłka w 24h    | +1szt 49,25 zł (60,58 zł)<br>+10szt 43,78 zł (53,85 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                                                          |                  |                                                         |
| Geometria                                                         | prosta                                                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                     | B - mosiądz (brąz)                                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                  | mosiądz                                                                  |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                   | RURKOWE METRYCZNE - RURKA                                                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]       | 15                                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                    | rurka o średnicy zewnętrznej 15 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                   | GZ BSPT                                                                  |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 1/2"                                                                     |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy               |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                    | brak                                                                     |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     | 10                                                                       |                  |                                                         |
| Masa [kg]                                                         | 0.07                                                                     |                  |                                                         |
| <b>Króciec wkręcany 22 mm x 3/4" BSPT</b><br>Indeks: JG-MM052206N | Magazyn zewnętrzny                                                       | Wysyłka do 7 dni | +1szt 73,22 zł (90,06 zł)<br>+10szt 65,08 zł (80,05 zł) |
| Dane techniczne                                                   |                                                                          |                  |                                                         |
| Geometria                                                         | prosta                                                                   |                  |                                                         |
| Typ materiału                                                     | B - mosiądz (brąz)                                                       |                  |                                                         |
| Rodzaj materiału                                                  | mosiądz                                                                  |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 1                                                   | RURKOWE METRYCZNE - RURKA                                                |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]       | 22                                                                       |                  |                                                         |
| Opis przyłącza                                                    | rurka o średnicy zewnętrznej 22 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT |                  |                                                         |
| Typ przyłącza 2                                                   | GZ BSPT                                                                  |                  |                                                         |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                 | 3/4"                                                                     |                  |                                                         |
| Opis przyłącza 2                                                  | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy               |                  |                                                         |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                     | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniacz w płynie)                   |                  |                                                         |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                    | brak                                                                     |                  |                                                         |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                     | 10                                                                       |                  |                                                         |

|                                                                  |                    |                                                                          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Masa [kg]                                                        |                    | 0.103                                                                    |                                                           |
| <b>Króciec wkręcany 28 mm x 3/4" BSP</b><br>Indeks: JG-MM052816N | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                                         | +1szt 139,91 zł(172,09 zł)<br>+10szt 124,37 zł(152,98 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                    |                                                                          |                                                           |
| Geometria                                                        |                    | prosta                                                                   |                                                           |
| Typ materiału                                                    |                    | B - mosiądz (brąz)                                                       |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                 |                    | mosiądz                                                                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                  |                    | RURKOWE METRYCZNE - RURKA                                                |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]      |                    | 28                                                                       |                                                           |
| Opis przyłącza                                                   |                    | rurka o średnicy zewnętrznej 28 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                  |                    | GZ BSP                                                                   |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |                    | 3/4"                                                                     |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                 |                    | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy                |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                    |                    | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |                    | brak                                                                     |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |                    | 10                                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                        |                    | 0.137                                                                    |                                                           |
| <b>Króciec wkręcany 28 mm x 1" BSP</b><br>Indeks: JG-MM052818N   | Magazyn zewnętrzny | Wysyłka do 7 dni                                                         | +1szt 165,47 zł(203,53 zł)<br>+10szt 147,08 zł(180,91 zł) |
| Dane techniczne                                                  |                    |                                                                          |                                                           |
| Geometria                                                        |                    | prosta                                                                   |                                                           |
| Typ materiału                                                    |                    | B - mosiądz (brąz)                                                       |                                                           |
| Rodzaj materiału                                                 |                    | mosiądz                                                                  |                                                           |
| Typ przyłącza 1                                                  |                    | RURKOWE METRYCZNE - RURKA                                                |                                                           |
| Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]      |                    | 28                                                                       |                                                           |
| Opis przyłącza                                                   |                    | rurka o średnicy zewnętrznej 28 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT |                                                           |
| Typ przyłącza 2                                                  |                    | GZ BSPT                                                                  |                                                           |
| Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)                |                    | 1"                                                                       |                                                           |
| Opis przyłącza 2                                                 |                    | gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - stożkowy               |                                                           |
| Typ uszczelnienia przyłącza 2                                    |                    | na gwincie (taśma teflonowa lub uszczelniaacz w płynie)                  |                                                           |
| Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2                   |                    | brak                                                                     |                                                           |
| Maks. ciśnienie robocze [bar]                                    |                    | 10                                                                       |                                                           |
| Masa [kg]                                                        |                    | 0.204                                                                    |                                                           |