



Króciec wkręcany z gwintem zewnętrznym SPEEDFIT, tworzywo sztuczne

Króciec z gwintem zewnętrznym do systemu SPEEDFIT stosowany w instalacjach sprężonego powietrza. Instalacja może być wykonana z zastosowaniem rur z tworzywa sztucznego lub metalowych (miedź, mosiądz, aluminium). Wciskając króciec w złącze otrzymujemy możliwość przyłączenia się do instalacji gwintem wewnętrznym. Materiał: tworzywo sztuczne. Ciśnienie robocze: 10 bar (+23°C), 7 bar (+70°C). Temperatura pracy: od -20°C do +70°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Króciec wkręcany 12 mm x 3/8" BSP Indeks: JG-PM051213E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 6,30 zł (7,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	rurka o średnicy zewnętrznej 12 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	3/8"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		
Masa [kg]	0.008		
Króciec wkręcany 12 mm x 1/2" BSP Indeks: JG-PM051214E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 12,15 zł (14,94 zł) +10szt 10,80 zł (13,28 zł)
Dane techniczne			
Geometria	prosta		
Typ materiału	P - tworzywo (plastik)		
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne		
Typ przyłącza 1	RURKOWE METRYCZNE - RURKA		
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]	12		
Opis przyłącza	rurka o średnicy zewnętrznej 12 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT		
Typ przyłącza 2	GZ BSP		
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)	1/2"		
Opis przyłącza 2	gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	NBR		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	10		

Masa [kg]		0.011	
Króciec wkręcany 15 mm x 3/8" BSP Indeks: JG-PM051513E	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 19,52 zł (24,01 zł) +10szt 17,35 zł (21,34 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	
Opis przyłącza		rurka o średnicy zewnętrznej 15 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/8"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.009	
Króciec wkręcany 15 mm x 1/2" BSP Indeks: JG-PM051514E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 22,64 zł (27,85 zł) +10szt 20,12 zł (24,75 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		15	
Opis przyłącza		rurka o średnicy zewnętrznej 15 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.013	
Króciec wkręcany 18 mm x 1/2" BSP Indeks: JG-PM051814E	Magazyn zewnętrzny	Wysyłka do 7 dni	+1szt 21,68 zł (26,67 zł) +10szt 19,27 zł (23,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		18	
Opis przyłącza		rurka o średnicy zewnętrznej 18 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT	

Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.017	
Króciec wkręcany 22 mm x 1/2" BSP Indeks: JG-PM052214E	W magazynie	Wysyłka w 24h	+1szt 22,36 zł (27,50 zł) +10szt 19,87 zł (24,44 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		22	
Opis przyłącza		rurka o średnicy zewnętrznej 22 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		1/2"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.019	
Króciec wkręcany 22 mm x 3/4" BSP Indeks: JG-PM052216E	W magazynie W oddziałach	Wysyłka w 24h	+1szt 32,33 zł (39,77 zł) +10szt 28,74 zł (35,35 zł)
Dane techniczne			
Geometria		prosta	
Typ materiału		P - tworzywo (plastik)	
Rodzaj materiału		tworzywo sztuczne	
Typ przyłącza 1		RURKOWE METRYCZNE - RURKA	
Rozmiar przyłącza (rurkowe metryczne, śr. zewn. rurki) [mm]		22	
Opis przyłącza		rurka o średnicy zewnętrznej 22 mm do montażu do złącza systemu SPEEDFIT	
Typ przyłącza 2		GZ BSP	
Rozmiar przyłącza 2 (gwint rurowy BSP, BSPT, NPT)		3/4"	
Opis przyłącza 2		gwint zewnętrzny rurowy calowy europejski (BSP) - walcowy	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		NBR	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		10	
Masa [kg]		0.029	