



Łącznik 45° złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-wtyk, stal węglowa, KRKB

Łącznik 45° złącza dźwigniowego LAUX 42 gniazdo-wtyk o szerokim zastosowaniu np.: do przesyłu i rozładunku materiałów sypkich (ziarna, mąki, paszy, granulatów, cementu, minerałów), do pomp ciśnieniowych i podciśnieniowych, do budowy tymczasowych instalacji wodnych i powietrznych w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, do systemów nawadniających. Dobierając złącze do medium innego niż woda należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór materiału uszczelki. Standardowym uszczelnieniem jest uszczelka z EPDM. Materiał: stal węglowa, ocynkowana. Maksymalne ciśnienie robocze: 12,5 bar (dla płynów), 8 bar (dla powietrza). Szczelność na podciśnienie. Temperatura pracy: od -50°C do +120°C.

Produkt	Dostępność	Wysyłka	Cena netto (brutto)
Łącznik 45° KRKB gniazdo-wtyk 48 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KRKB-45-048	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 165,89 zł(1 434,04 zł) +5szt 1 036,34 zł(1 274,70 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN48		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Łącznik 45° KRKB gniazdo-wtyk 76 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KRKB-45-076	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 188,66 zł(1 462,05 zł) +5szt 1 056,59 zł(1 299,61 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		

Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN76		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Łącznik 45° KRKB gniazdo-wtyk 102 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KRKB-45-102	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 1 359,18 zł(1 671,79 zł) +5szt 1 208,16 zł(1 486,04 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN102		
Opis przyłącza 2	wtyk złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza 2	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2	brak		
Maks. ciśnienie robocze [bar]	12.5		
Masa [kg]	0		
Łącznik 45° KRKB gniazdo-wtyk 133 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KRKB-45-133	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 2 158,47 zł(2 654,92 zł) +5szt 1 918,64 zł(2 359,93 zł)
Dane techniczne			
Geometria	45°		
Typ materiału	CS - stal (żeliwo)		
Rodzaj materiału	stal węglowa		
Pokrycie ochronne	cynkowanie		
Typ przyłącza 1	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		
Opis przyłącza	gniazdo złącza dźwigniowego		
Typ uszczelnienia przyłącza	o-ring		
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza	EPDM		
Typ przyłącza 2	Złącze dźwigniowe LAUX42		
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)	DN133		

Opis przyłącza 2		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	
Łącznik 45° KRKB gniazdo-wtyk 152 mm, stal ocynk. Indeks: TF-KRKB-45-152	Na zamówienie	Po potwierdzeniu	+1szt 3 151,06 zł(3 875,80 zł) +5szt 2 800,94 zł(3 445,16 zł)
Dane techniczne			
Geometria		45°	
Typ materiału		CS - stal (żeliwo)	
Rodzaj materiału		stal węglowa	
Pokrycie ochronne		cynkowanie	
Typ przyłącza 1		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza		gniazdo złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza		EPDM	
Typ przyłącza 2		Złącze dźwigniowe LAUX42	
Rozmiar przyłącza 2 (złącza dźwigniowe LAUX i inne)		DN152	
Opis przyłącza 2		wtyk złącza dźwigniowego	
Typ uszczelnienia przyłącza 2		o-ring	
Materiał uszczelnienia w komplecie przyłącza 2		brak	
Maks. ciśnienie robocze [bar]		12.5	
Masa [kg]		0	